



DIE SCHMALE LÖSUNG

Schmale Türkonstruktionen lassen sich mit diesem Zusatzschloss zuverlässig sichern.

Auch bei schmalen Einbauverhältnissen sollten Sie im Hinblick auf die Sicherheit Ihrer Eingangstüren keine Abstriche machen müssen. Dieses Zusatzschloss eignet sich für Türen in besonders schmalen Einbauverhältnissen mit Falzstärken von 0 bis 29 Millimetern und Türstärken von 38 bis 90 Millimetern. Es sichert die Schließseite durch Schwerlastdübel und mit einem stabilen Ovalriegel aus Vollstahl. Durch den Drehknauf auf der Innenseite ist ein schneller Fluchtweg gewährleistet. Der ABUS Pfaffenhain Außenzylinder V356 sorgt für sicheres Verriegeln durch einen der drei mitgelieferten Schlüssel. Der Zylinder lässt sich optional durch eine Panzerplatte PZS 80 schützen.

Technologien

- Besonders schmale, solide Konstruktion
- Stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
- Dornmaß: 45 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Mit ABUS Pfaffenhain-Außenzylinder V356
- Optionales Zubehör: Panzerplatte PZS 80 zum optimalen Schutz des Türzylinders
- Inkl. drei Schlüssel

Einsatz und Anwendung

- Tür-Zusatzschloss für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
- Für Falzstärken von 0 bis 29 mm und Türstärken von 38 bis 90 mm
- Bedienung von außen mit Schlüssel und von innen mit Drehknauf (ohne Innenzylinder)

Varianten

- Farben: braun, silber, weiß

Technische Daten - 7510 weiß

Färbung	weiß
Gewicht	1113 g
VdS anerkannt	Ja
Zylinderart	Außenzylinder
inkl. Alarm-Funktion	Nein
inkl. Sperrbügel	Nein
EAN	4003318589171
Sicherheitslevel	9