

# Secvest Funk-Außenbewegungsmelder

Art.-Nr. FUBW50022

Seite 1 von 2



## Robuster Melder für eine zuverlässige Bewegungserkennung

Der Secvest Funk-Außenbewegungsmelder reagiert auf jede Art von Wärmebewegung und meldet diese zuverlässig an die Secvest Alarmzentrale. Als Perimeter Warnung eingesetzt, überwachen Sie den Außenbereich ihres Hauses. Sobald jemand den Überwachungsbereich des Melders betritt kann eine Warnung über die Außensirene ausgegeben werden. Somit können potentielle Eindringlinge bereits vorzeitig abgeschreckt werden.

## Flexibel einsetzbar

Die integrierten PIR-Elemente lassen sich um 180° schwenken und um 90° neigen, sodass der Melder an nahezu jedem Ort eingesetzt werden kann. Die Erfassungsreichweite - je nach Montagehöhe - beträgt bis zu 30 Meter.

## Technologien

- Außenbewegungsmelder zur Perimeterüberwachung
- Mit Dual-Infrarot-Element
- Erfassungsreichweite bis zu 30 m
- Schutzklasse IP55

## Technische Daten - Secvest Funk-Außenbewegungsmelder

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Abmessungen                         | (BxHxT) 155x120x115 mm |
| Absicherungsart                     | Einbruchschutz         |
| Batterie - Typ                      | CR123                  |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e)              |
| Breite                              | 155 mm                 |
| Bruttogewicht                       | 0,88 kg                |
| Detektionsverfahren                 | Wärmeerkennung         |

# Secvest Funk-Außenbewegungsmelder

Art.-Nr. FUBW50022

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Secvest Funk-Außenbewegungsmelder

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Einsatzbereiche                   | Außenbereich                   |
| Erfassungsbereich Melder (m)      | 10 – 30 m                      |
| Funkfrequenz                      | 868 MHz                        |
| Gehäusematerial                   | Polyethylen HDPE               |
| Höhe                              | 120 mm                         |
| Impulswahlschalter                | Ja                             |
| Kompatibel zu                     | Secvest, Terxon, BUM060040     |
| Länge                             | 115 mm                         |
| Max. Betriebstemperatur           | 55 °C                          |
| Max. Luftfeuchtigkeit             | 75 %                           |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 100 m                          |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude)  | 30 m                           |
| Mechanischer Schutz               | Nein                           |
| Min. Betriebstemperatur           | -20 °C                         |
| Modulation                        | FM                             |
| Nettogewicht                      | 0,75 kg                        |
| PSTI Konformität erforderlich     | Nein                           |
| Sabotageüberwachung               | Ja                             |
| Schutzart IP                      | 55                             |
| Sensortyp                         | Unabhängige Dual-PIR-Einheit   |
| Spannungsüberwachung              | Ja                             |
| Sprache Anleitung                 | DE, UK, FR, NL, DK             |
| Sprache Verpackung                | DE, UK, FR, NL, DK, PL, SE, ES |
| Statusanzeige                     | Ja                             |
| Tiefe                             | 115 mm                         |
| Umweltklasse                      | IV                             |
| VdS Klasse                        | ohne                           |
| Zertifizierungen                  | konform gemäß EN 50131-1       |