

ABUS OneLook Außenkamera

Art.-Nr. PPDF14520

Seite 1 von 3



Full HD Funk-Außenkamera für Tag und Nacht

Die ABUS OneLook Außenkamera ist eine kompakte Full HD Funk-Außenkamera mit verschlüsseltem Digitalfunk, PIR-Sensor zur Bewegungserkennung und bietet selbst bei Dunkelheit eine 1080p Auflösung für brillante Bildqualität. Die Kamera ist voll kompatibel zum ABUS OneLook Videoüberwachungsset mit 7" Farbmonitor und integriertem Lautsprecher (PPDF16000).

24/7 Einsatzbereit

Durch die integrierten IR-LEDs optimal für den 24/7 Einsatz bei Tag und Nacht geeignet. Kabellose Übertragung via verschlüsseltem Digitalfunk (Audio und Video). Die Signale sind für die Anbindung an das ABUS OneLook Videoüberwachungsset optimiert. Die Signalübertragung per Funk ist überall dort von Vorteil, wo das Verlegen von Kabeln nicht möglich oder umständlich ist. Aufgrund der Umwandlung in digital verschlüsselte Signale werden Störungen, Interferenzen und ein etwaiges Mitsehen durch fremde Personen zuverlässig vermieden.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Technologien

- Kompakte Full HD 1080p Funk-Außenkamera (IP66)
- Übertragung von Video und Audio mittels verschlüsseltem Digitalfunk
- Inklusive PIR-Sensor für zuverlässige Bewegungserkennung
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Zur Erweiterung für die Funk Heim-Videosets (PPDF16000, PPDF18000) verwendbar
- Bis zu 4 Funk-Kameras je Monitor / Rekorder einsetzbar

ABUS OneLook Außenkamera

Art.-Nr. PPDF14520

Seite 2 von 3

Technische Daten - ABUS OneLook Außenkamera

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Abmessungen | (B x L x H) 62 x 155 x 148 mm |
| Auflösungsmodi | Full HD (1080p) / HD (720p) |
| Basis Ereignis | PIR / Software + Bewegungsmaske |
| Bildaufnehmer | 1/3" CMOS |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Bruttogewicht | 0,802 kg |
| Farbe | schwarz |
| Frequenzbereich | 2,403 - 2,478 GHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 50 m |
| Gehäusematerial | Metall |
| Horizontaler Blickwinkel | 90 ° |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) | 8 m |
| IR-Schwenkfilter | Ja |
| Kanalbreite | 3 MHz |
| Kompatibel zu | PPDF16000 / PPDF18000 |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Leistungsaufnahme | 1,4 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | Full HD (1080p) @ 20 fps |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Mikrofon | Ja |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 2 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |
| Nettogewicht | 0,62 kg |
| Optische Wellenlänge | 850 nm |
| PIR-Blickwinkel | 65 ° |
| PIR-Reichweite | 5 m |
| PSTI Konformität erforderlich | Ja |
| PSTI Konformität gegeben | Nein |
| Schutzart IP | 66 |
| Sendeleistung | 20 dBm |
| Sensibilität | -80 dBm |
| Spannungsversorgung DC | 5 V |
| Steckertyp | DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm |
| Tag-/Nachtumschaltung | Auto |
| Verschlüsselung | FHSS Hardware-Encryption |

ABUS OneLook Außenkamera



Art.-Nr. PPDF14520

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS OneLook Außenkamera

| | |
|------------------------|-----------|
| Vertikaler Blickwinkel | 45 ° |
| Video Bitrate | 0,032 - 2 |
| Videokomprimierung | H.264 |