

ABUS IP Videoüberwachung 4-Kanal PoE Rekorder

Art.-Nr. TVVR36400

Seite 1 von 3



4-KANAL REKORDER (NVR): EFFIZIENTE VERWALTUNG & AUFZEICHNUNG VON BIS ZU 4 IP-KAMERAS

Der PoE-Rekorder eignet sich ideal für den leichten Aufbau einer kleinen professionellen Überwachungsanlage. Mit moderner Aufzeichnungstechnik in 4K Ultra-HD sowie Zugriff auf Live-Bilder und Aufzeichnung via kostenfreie App, Web- oder CMS-Software - designed und supportet in Deutschland.

Mit dem 4-Kanal Rekorder lassen sich bis zu 4 IP-Kameras (bis zu 8 MPx/4K Ultra-HD) gleichzeitig betreiben.

Individuelle Konfiguration - intuitive Bedienung

In wenigen Schritten ist der Rekorder betriebsbereit (benötigtes Zubehör: 3,5"-SATA-Festplatte, bis zu 6 TB) und per Monitor (HDMI, VGA) und Maus bedienbar. Die Aufzeichnung erfolgt manuell, nach Zeitplan, bei Bewegungserkennung oder dauerhaft. Mit starker H.265-Plus-Kompression der Videodaten für 6-fach längere Aufzeichnungsdauer als bei H.264-Geräten. Clevere Modi helfen bei der schnellen, effizienten Suche und Wiedergabe von Vorfällen. Der Zugriff erfolgt via lokalen Benutzermenü, Web-Oberfläche, CMS-Software oder App - auch aus der Ferne.

ABUS Link Station App: mobiler Zugriff & Push-Nachrichten

App-Zugriff zur Live-Ansicht, Wiedergabe und Push-Benachrichtigung bei Ereignissen. Via Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2E), ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Einfach und direkt ohne Portforwarding, inkl. Einbindung von IPv6-Adressen. Mit der Lite-Version sind bis zu 60 Min/Monat Daten-Stream (Live-Ansicht/Wiedergabe) kostenfrei. Die kostenpflichtige Link-Station Pro erlaubt den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

Technologien

- 4-Kanal Netzwerk Rekorder zur Liveansicht und Aufzeichnung von bis zu 4 IP-Kameras
- Mit 4 PoE (Power over Ethernet) Schnittstellen
- Mit H.265 Plus 4-mal länger aufzeichnen (Unterstützung abhängig vom Kameramodell)
- Speichern auf bis zu 6TB 3,5" Festplatte (Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4K HDMI-Ausgang für die gleichzeitige native Ansicht von vier Full HD (2MPx) IP-Kameras
- Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft
- Aufzeichnung von bis zu vier 4K (8MPx) Kameras möglich
- Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen

ABUS IP Videoüberwachung 4-Kanal PoE Rekorder

Art.-Nr. TVVR36400

Seite 2 von 3

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 4-Kanal PoE Rekorder

Abmessungen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email
Audioausgang	1x Cinch (Line, 1K Ω)
Audioeingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1K Ω)
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Auflösung HDMI Ausgang	4K (3840 x 2160) / 30Hz, 1920 x 1080p / 60Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz; HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang
Auflösung VGA Ausgang	1920 x 1080p / 60Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz; HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, VCA
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR1220
Bruttogewicht	2,8 kg
Gehäuse	1U Chassis
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistung	65
Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe)	4x 2MPx, 1x 4Mpx, 1x 8MPx
Max. Auflösung @ Bildrate	8MPx @ 25/30fps
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht	2,1 kg
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
PSTI Konformität erforderlich	Nein
PoE Anschlüsse	4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschlüsse
PoE Leistung	50 W
PoE Standard	IEEE 802.3 af/at (max.50W)

ABUS IP Videoüberwachung 4-Kanal PoE Rekorder

Art.-Nr. TVVR36400

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 4-Kanal PoE Rekorder

Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	48 V
Speichermedium	1x Sata Anschluss (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Synchrone Wiedergabe	4
Technologie	Netzwerk
USB Anschluss	2x USB 2.0
Unterstützte Browser	IE11 (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Bei Kameraunterstützung: Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videokanäle IP	4
Videokomprimierung	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4