

ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. HDCC42562

Seite 1 von 3



Hochauflösende Full HD-Bilder (1080p/2MPx), auch bei sehr wenig Licht und nachts, im Innen- sowie im Außenbereich, mit 106° Blickwinkel

Sie unterstützt mehrere Video-Formate und ist ganz einfach über ein gewöhnliches, analoges Video-Kombikabel (Bild und Strom) mit einem Rekorder verbunden.

Zuverlässig Daten übertragen bei hoher Auflösung

Die Analog HD-Kamera bietet das Beste aus zwei Welten: Sie überträgt sicher und störungsfrei Daten per analogem Video-Kombikabel. Dabei liefert sie detailreiche Bilder in Full HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 Bildern pro Sekunde, genauso wie IP-Technik. Und das zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Gewerbe wettergeschützt Überwachen rund um die Uhr

Durch ihr robustes Gehäuse mit Schutzklasse IP67 ist die Kamera ideal für den Außeneinsatz unter Wettereinflüssen geeignet. Die integrierten IR-LEDs, mit einer Reichweite bis zu 30 Meter (abhängig vom genauen Einsatzort), und die automatische Tag-/Nachtumschaltung, sichern eine zuverlässige Überwachung bei Tag und Nacht. Dank Ultra Low-Light und Rauschunterdrückung (DNR) liefert die Kamera auch bei sehr wenig Licht scharfe Bilder. Durch WDR (120 dB) sind auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten Bild-Details erkennbar.

Unkomplizierte Inbetriebnahme

Dank des enthaltenen Kombikabels und der Plug-and-Play-Installation ist die Kamera schnell an Decke oder Wand montiert und in Betrieb genommen. Natürlich ist auch eine bereits bestehende BNC-Verkabelung nutzbar.

Technologien

- 2MPx Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 fps
- Ultra Low-Light-Funktion und Rauschunterdrückung (DNR) für mehr Details auch bei sehr wenig Licht
- Unterstützt die analogen Formate TVI, AHD, CVI und CVBS
- Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter

ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. HDCC42562

Seite 2 von 3

- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten
- Automatische Tag-/Nachtschaltung
- Decken- und Wandmontage möglich
- Inkl. 1 x 30 m Video-Kombikabel (Videosignal + Spannungsvers.)
- Plug&Play-Installation und Anschluss via BNC-Buchse auch an bestehende Analogkabel

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Tube-Kamera

| | |
|-------------------------------|--|
| Abmessungen | (∅ x L) 70 x 158,6 mm |
| Auflösung | 2 MP |
| Automatische Blendensteuerung | Nein |
| Batterie - Typ | CR |
| Bauform | Tube |
| Bildaufnehmer | CMOS |
| Bildeinstellungen | Helligkeit / Schärfe / Spiegeln / Smart IR |
| Bildoptimierung | BLC / HLC / WDR |
| Blende | F1.2 |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bruttogewicht | 1,29 kg |
| Dynamikbereich (WDR) | 120 dB |
| Farbe | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Horizontaler Blickwinkel | 106 ° |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) | 30 m |
| IR-Schwenkfilter | Ja |
| Kompatibel zu | TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Leistungsaufnahme | 4,6 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Min. Betriebstemperatur | -40 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,005 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |

ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. HDCC42562

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Tube-Kamera

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Nettogewicht | 0,893 kg |
| Objektivfassung | M12 |
| Optische Wellenlänge | 850 nm |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Privatzonen | 4 |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Schutzart IP | 67 |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Sprache OSD | EN |
| Tag-/Nachtumschaltung | Auto / Manuell |
| Technologie | Analog HD |
| Verschlusszeit | 1/25s - 1/50,000s |
| Vertikaler Blickwinkel | 52 ° |
| Videoausgang | 1x BNC |
| Weißabgleich | ATW / Manuell |