



Smart-Home-Szenarien auslösen, Sicherheitsfunktionen bedienen auf Kopfdruk

2 Tasten für bis zu 4 Aktionen

Die zwei frei belegbaren Tasten können mit bis zu vier verschiedenen Aktionen belegt werden: für Melder des Comfion Sicherheitssystems, oder zum Ansteuern von Sensoren auch für Smart-Home-Szenarien.

Montage an jeder glatten Fläche im Haus

Der drahtlose Funk-Taster lässt sich überall dort platzieren, wo er individuell am besten erreicht werden kann. Über die mitgelieferte Wand-Click-Halterung oder eine Klebmontage.

Sicherer Funk und große Reichweite

Die sicher verschlüsselte Funkverbindung bietet hohen Manipulationsschutz. Die Reichweite von bis zu 1.000 m (Freifeld) erlaubt die Bedienung auch aus der Ferne (Garten, Einfahrt) - selbst bei funkhemmender Bausubstanz.

Technologien

- Funk-Taster mit zwei frei belegbaren Tasten. Kann bis zu vier verschiedene Aktionen ausführen, etwa für Smart-Home-Szenarien, mit Zeitplan oder Meldern und Sensoren der ABUS Comfion Serie
- Sichere Funkverbindung zur Comfion Alarmzentrale, mit hoher Reichweite bis zu 1.000 m (Freifeld) und hohem Manipulations-/Datenschutz wie im Online-Banking (AES128-Verschlüsselung)
- Flexible Montage über die mitgelieferte Wand-Click-Halterung, um den Taster auch mobil zu nutzen. Alternativ ist auch eine Klebmontage möglich – an prinzipiell jeder glatten Fläche im Haus.
- Stromsparend: bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer

Comfion Funk-Taster

Art.-Nr. FUAT80000

Seite 2 von 2

Technische Daten - Comfion Funk-Taster

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Abmessungen | 80 x 80 x 17 mm |
| Anzeige | LED |
| Batterie - Menge | 2 |
| Batterie - Typ | AAA, LR03 |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e) |
| Breite | 80 mm |
| Bruttogewicht | 0,078 kg |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Funkleistung | 25 mW |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Höhe | 80 mm |
| Kompatibel zu | Comfion |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 85 % |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 1.000 m |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 1.000 m |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Modulation | 2FSK |
| Nettogewicht | 0,054 kg |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Sabotageüberwachung | Nein |
| Tiefe | 17 mm |
| Umweltklasse | II |