

EasyLook Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPDF17620X

Seite 1 von 2

Technische Daten - EasyLook Schwenk-/Neige-Kamera

| | |
|----------------------------|---|
| Abmessungen | 210 x 120 x 160 mm |
| Auflösungsmodi | 2304 x 1296 (3MP) |
| Basis Ereignis | Software + Bewegungsmaske |
| Bildaufnehmer | 1/3" CMOS |
| Brennweite | 4,1 mm |
| Einsatzbereiche | Außenbereich |
| Farbe | schwarz |
| Frequenzbereich | 2,403 - 2,478 GHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 50 m |
| Funktionen | Personen-Erkennung, Nachtsicht, Gegensprechen (2-way Audio), Zoom |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Horizontaler Blickwinkel | 85 ° |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) | 15 m |
| Kanalbreite | 20 MHz |
| Kompatibel zu | PPDF17000; PPDF17100 |
| Kompatibel zu Secoris | Nein |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Leistungsaufnahme | 3,75 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | 2304 x 1296 @15fps |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Mikrofon | Ja |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 30 |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 1 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0,1 lx |
| Mit App steuerbar | Nein |
| Nettogewicht | 0,687 kg |
| Optische Wellenlänge | 940 nm |
| Privatzonen | 4 |
| Schutzart IP | 66 |
| Schwenk-/Neigebereich | 270° / 90° |
| Sendeleistung | 20 dBm |
| Sensibilität | -88 dBm |

EasyLook Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPDF17620X

Seite 2 von 2

Technische Daten - EasyLook Schwenk-/Neige-Kamera

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Standort | Außenbereich |
| Steckertyp | DC-Stecker: 5,5 x 2,0 mm |
| Stromversorgung | Netzteil |
| System | Stand-Alone |
| Tag-/Nachtumschaltung | Auto |
| Technologie | Funk |
| Verschlüsselung | WPA2 |
| Vertikaler Blickwinkel | 45 ° |
| Video Bitrate | 2Mbps |
| Videokomprimierung | H.264+ |
| Weißabgleich | Auto |