

# Caméra pour TVAC14000A

Art.-Nr. TVAC14008A

Seite 1 von 2

## Caractéristiques techniques - Caméra pour TVAC14000A

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Alimentation électrique CC                                | 5 V                          |
| Angle de visée horizontal                                 | 60° °                        |
| Audio   | Oui                          |
| Certifications  | CE                           |
| Compression vidéo   | MPEG-4                       |
| Consommation de courant                                   | 550 mA                       |
| Dimensions  | 150 x 74 x 68 mm             |
| Distance focale   | 3,6 mm                       |
| Enregistreur d'images                                     | 1/4" CMOS                    |
| Filtre pivotant IR  | Oui                          |
| Fréquence   | 2,4 GHz                      |
| Hauteur   | 74 mm                        |
| Indice de protection IP                                   | 66                           |
| Langue emballage  | DE, UK, FR, NL, IT           |
| Langue notice   | DE, UK, FR, NL, IT           |
| Largeur   | 68 mm                        |
| Longueur  | 150 mm                       |
| Modes de résolution                                       | 320 x 240, 640 x 480         |
| Modulation  | FHSS                         |
| Nombre de LED IR  | 6                            |
| Plage de fréquences                                       | 150 GHz                      |
| Poids net   | 0,39 kg                      |
| Portée IR (max.)  | 5 m                          |
| Portée radio  | 100 m                        |
| Puissance d'émission                                      | 15 +/- 2                     |
| Raccordements   | DC                           |
| Résolution  | 640 x 480                    |
| Résolution enregistrement                                 | 640 x 480 images par seconde |
| Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra | 640 x 480 @ 20 fps           |
| Sensibilité   | -80                          |
| Signal vidéo  | 1.0 V p-p, 75 Ohm            |
| Sortie audio  | 1.0 V p-p, 600 Ohm           |
| Température de fonctionnement max.                        | 50 °C                        |
| Température de fonctionnement min.                        | -10 °C                       |

# Caméra pour TVAC14000A



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC14008A

Seite 2 von 2

---

## Caractéristiques techniques - Caméra pour TVAC14000A

|                    |    |
|--------------------|----|
| Type de connecteur | DC |
|--------------------|----|