

Enregistreur vidéo réseau 8 PoE canaux (NVR)

Art.-Nr. NVR10020P

Seite 1 von 3



Mise en service facile

En cas de raccordement au commutateur PoE intégré, celui-ci alimente les caméras en tension et prend en charge la configuration des paramètres réseau. La configuration des caméras dans l'enregistreur s'effectue en un tour de main grâce à l'assistant d'installation intuitif: le menu clairement structuré permet une programmation rapide et facile. Toutes les caméras ABUS sont profondément intégrées via un protocole. Elles offrent ainsi des fonctionnalités complètes.

Sélection libre lors de l'utilisation

Le menu local de l'affichage en temps réel est structuré de façon claire et explicite. Il est également possible d'accéder à l'enregistreur via, au choix, navigateur Web, logiciel ABUS CMS ou application.

ABUS Link Station

Les enregistreurs ABUS prennent en charge le service ABUS Link Station. Celui-ci permet une configuration facile via l'application et un accès à l'enregistreur NVR depuis Internet sans transfert de port compliqué. Il constitue en outre une solution s'il n'existe qu'une adresse Internet IPv6 sur le site.

Technologies

- Affichage en temps réel et enregistrement de jusqu'à 8 caméras IP à 8 MPx (4K)
- Débit de données réseau performant pouvant atteindre 336 Mo/s (800 Mo/s entrants et 256 Mo/s sortants)
- Commutateur PoE intégré (max. 120 W) pour la tension d'alimentation et la mise en service rapide des caméras IP
- Utilisation facile localement sur l'appareil, via navigateur Web, logiciel ABUS CMS ou application
- Sortie écran locale prenant en charge une résolution jusqu'à 8 MPx (4K)
- Enregistrement manuel ou commandé selon planification, sur détection de mouvement, sur entrée d'alarme ou sur VCA
- Prend en charge H.264 et H.265 (GOP dynamique inclus)
- Enregistrement sur jusqu'à 2 disques durs SATA

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau 8 PoE canaux (NVR)

| | |
|----------------------------|--|
| Accès mobile | ABUS Link Station Lite / Pro (Apple iOS & Android) |
| Accès simultané au réseau | 128 connexions de caméras |
| Affichages | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 |
| Alerte | Signal d'alerte acoustique, signal OSD, e-mail, CMS, sortie d'alarme |
| Alimentation électrique CC | 12 V |

Enregistreur vidéo réseau 8 PoE canaux (NVR)

Art.-Nr. NVR10020P

Seite 2 von 3

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau 8 PoE canaux (NVR)

| | |
|---|---|
| Audio | Line In : 1 x Cinch (2.0 V s-s, 1 000 Ω) - uniquement pour la transmission en réseau, Audio Out : 1 x Cinch (600 Ω) |
| Caméras réseau | Caméras réseau ABUS, de tiers (abus.com), RTSP |
| Canaux vidéo Analogique | 0 |
| Canaux vidéo HD-SDI | 0 |
| Canaux vidéo HD-TVI | 0 |
| Canaux vidéo IP | 8 |
| Commande | Souris USB |
| Commande PTZ | Par réseau |
| Compatible avec ABUS Link Station | Oui |
| Compression vidéo | MPEG-4, H.264, H.265 (incl. dynamic GOP) |
| Conforme à la loi Sarkozy (valable uniquement pour la France) | Oui |
| Connexion réseau | 8 x RJ45 PoE (IEEE 802.3 af/at, max. 120 W) + 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Consommation électrique | 15 W |
| Consommation électrique, avec disque dur | 140 W |
| Dimensions | 380 x 315 x 50 mm |
| Durée d'enregistrement à 1080p @ 2 Mbit/s | 149 heures/TB |
| Durée d'enregistrement à 6 MPx @ 8 Mbit/s | 37 heures/TB |
| Débit total réseau (entrée/sortie) | 336 MBit/s (80 MBits/256 MBits) |
| Décodage de la performance (vue locale en direct & lecture) | 4 x 6 MPx / 8 x 3MPx / 16 x 1080p / 32 x 720p |
| Ensemble complet des canaux vidéo | 8 |
| Entrées d'alarme (NO/NC) | 4 |
| Fonction multi-écrans | Oui |
| Fonctions réseau | Affichage en direct, reproduction, exportation des données, configurations |
| Fréquence d'images totale (PAL) | 200 fps |
| Hauteur | 50 mm |
| Humidité de l'air max. | 90 % |
| Interface RS-485 | 0 |

Enregistreur vidéo réseau 8 PoE canaux (NVR)

Art.-Nr. NVR10020P

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau 8 PoE canaux (NVR)

| | |
|---|---|
| Langue OSD | Allemand, anglais, français, néerlandais, danois |
| Largeur | 380 mm |
| Logiciel | Logiciel CMS ABUS, serveur Web intégré |
| Longueur | 315 mm |
| Modes d'enregistrement | Manuel, selon planification, sur détection de mouvement, sur entrée d'alarme, sur VCA |
| Modes de recherche | Événement, date et heure, recherche intelligente, VCA |
| Niveaux utilisateurs | 3 |
| Nombre d'utilisateurs | 31 |
| Nombre de HDD | 2 |
| Nombre de canaux | 8 |
| Norme PoE | IEEE 802.3 af/at (max. 120 W) |
| Poids net | 1 kg |
| RAID | Non |
| Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra | 12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 2 MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25 fps |
| Résolution sortie HDMI | 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz |
| Résolution sortie VGA | 1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| Sortie HDMI | Oui |
| Sortie relais | 1 (charge admissible : 12 V CC/1 A) |
| Sorties écran | 1 x VGA, 1 x HDMI |
| Stockage | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Support d'enregistrement | 2 x SATA HDD (jusqu'à 16 To par HDD) |
| Technologie | IP |
| Température de fonctionnement max. | 55 °C |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C |