

Récepteur sans fil encastré

Art.-Nr. 501641

Seite 1 von 2



Ce récepteur sans fil reçoit ses ordres directement sans fil des systèmes de portes CLX, SLT ou ZL. Il transmet ces ordres par connexion câblée au transmetteur AE255F, lui-même raccordé au système d'alarme. Cela permet une intégration sans fil des systèmes de portes, sans câblage supplémentaire des portes.

Technologies

- Récepteur sans fil destiné à être relié (par câble) à un transmetteur AE255F
- Pour le rattachement sans fil à un système de fermeture électronique (alarme CLX/SLT/ZL AE255F)
- Il n'est pas nécessaire de procéder à un câblage supplémentaire de la porte.

Caractéristiques techniques - Récepteur sans fil encastré

Alimentation électrique	Alimentation électrique via transmetteur AE255F
Autres dimensions	Couvercle en plastique Ø 84,5 mm, hauteur 7 mm (pour montage encastré Ø 55 mm)
Boîtier	Montage encastré
Couleur	Blanc
Diamètre	84,5 mm
Domaines d'utilisation	Pour le rattachement sans fil à un système de fermeture électronique
Hauteur	7 mm
Humidité de l'air max.	80 %
Langue OSD	Français
Langue emballage	FR
Langue notice	FR
Matériau	Couvercle en plastique
Matériau du boîtier	Plastique
Poids net	0,1417 kg
Raccordements	Alimentation électrique, interface numérique

Récepteur sans fil encastré

Art.-Nr. 501641

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Récepteur sans fil encastré

Température de fonctionnement max. extérieure	60 °C
Température de fonctionnement max. intérieur	60 °C
Température de fonctionnement min. à l'extérieur	-10 °C
Température de fonctionnement min. à l'intérieur	-10 °C