


ABUS Transpondeur noir MIFARE DESFire EV1 (4K Security)

Art.-Nr. ACTP00004S

Seite 1 von 2



Le porte-clés RFID sans pile est le moyen d'identification pour les installations de contrôle d'accès ABUS et d'autres systèmes de sécurité ABUS basés sur MIFARE® DESFire®. Il sert de moyen de fermeture pour toutes les installations wAppLoxx et TECTIQ, il permet en outre de commander d'autres systèmes de sécurité ABUS, comme le système d'alarme anti-intrusion Secoris. Grâce à la technologie RFID 13,56 MHz, ces systèmes de sécurité peuvent être commandés confortablement, en toute sécurité et sans contact. Le transpondeur lui-même se présente sous une forme très robuste et est parfaitement adapté à toutes les utilisations en intérieur et en extérieur (IP68). L'"application de sécurité" préprogrammée d'ABUS garantit en outre une protection maximale contre les copies et les manipulations sur la base de la technologie MIFARE® DESFire® 4K EV1.

Technologies

- Porte-clés RFID attractif (MIFARE® DESFire® 4K EV1)
- Ouverture sans contact de tous les composants de porte ABUS wAppLoxx et TECTIQ
- Utilisation d'autres systèmes de sécurité ABUS, par ex. le système d'alarme anti-effraction Secoris
- Protection maximale contre la copie et les manipulations avec l'application de sécurité ABUS préprogrammée
- Adapté pour une utilisation en intérieur et en extérieur (IP68)
- Gestion simple grâce à la numérotation continue
- Conception robuste

Caractéristiques techniques - ABUS Transpondeur noir MIFARE DESFire EV1 (4K Security)

Couleur	noir
Dimensions	36.5 × 45.3 × 5.5 mm
Désignation abrégée de l'article	T-MIF-DES-4K-SEC-S
Hauteur	45,3 mm
Indice de protection IP	68

ABUS Transpondeur noir MIFARE DESFire EV1 (4K Security)

Art.-Nr. ACTP00004S

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - ABUS Transpondeur noir MIFARE DESFire EV1 (4K Security)

Largeur	36,5 mm
Poids brut	0,09 kg
Poids net	0,06 kg
Type de lecteur	MIFARE® DESFire® 4K EV1 (70pf)