

VdS Opbouw Overvalmelder

Art.-Nr. AZ6500

Seite 1 von 2



Met de overvalknop kunt u betrouwbaar een overvalalarm geven wanneer u hulp nodig heeft. De overvalknop kan worden gebruikt als zelfstandig systeem of worden geïntegreerd in de inbraakalarminstallatie. De knop is voorzien van sabotagebeveiliging. Voor het overval- en het sabotage-alarm is een NO of een NC contact beschikbaar. De overvalknop is VSÖ en VdS C gecertificeerd.

Technologieën

- Eenvoudige opbouwmontage
- Onopvallende en discrete alarmering
- Gecertificeerd conform VdS-klasse C

Technische gegevens - VdS Opbouw Overvalmelder

Aansluitingen	1x NO/NC alarmcontact; 1 x NO/NC sabotagecontact
Afmetingen	(bxhxd) 85x85x47 mm
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	32
Breedte	85 mm
Certificeringen	VdS-C
Compatibel met	Secoris, Secvest, Terxon
Diepte	47 mm
Hoogte	85 mm
Lengte	47 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Montagelocatie	Op- of inbouwmontage
Nettogewicht	0,18 kg
Sabotagebeveiliging	Ja

VdS Opbouw Overvalmelder



Security Tech Germany

Art.-Nr. AZ6500

Seite 2 von 2

Technische gegevens - VdS Opbouw Overvalmelder

Schakeluitgangen	Max. schakelvermogen: 3A/75V
Schakelvermogen	225 W
VdS-klasse	C
VdS-toelatingsnr.	G 192028