

Actief Infrarood Detector, 20m

Art.-Nr. LS1020

Seite 1 von 2



Eenvoudig te installeren actief infrarood detector Ecoline voor binnen en buiten! Deze detector detecteert over een afstand van maximaal 20 meter. Door de intelligente sabotagebewaking wordt bedrijfszekerheid van de detector gewaarborgd. Gebruik nu de actief infrarood detector in combinatie met onze alarmcentrale en beveilig oa: vloeren, deuren, parkeerplaatsen, etc. Ook kan de detector in combinatie met een videosysteem worden gebruikt, zo kunne speeddome's bestuurd worden of de verlichting worden geschakeld. Voordelen t.o.v. PIR detectoren: De actief infrarood detector reageert alleen maar als de het signaal wordt onderbroken. Hierdoor worden voorbijgaande personen, zolang ze niet door de infrarode straal lopen, niet gedetecteerd.

Technologieën

- Geschikt voor de beveiliging van een ruimte, uitwendige bewaking, bewaking van een open terrein
- Uitstekend geschikt voor kleinere oppervlakken
- IP66

Technische gegevens - Actief Infrarood Detector, 20m

| | |
|---------------------------|---|
| Aansluitingen | Alarmuitgang: (Rx) relais (NO/NC) 1 A/120 V AC; sabotage-uitgang: (Tx/Rx) NC-contact 1 A/120 V AC |
| Afmetingen | (bxhxd) 46x95x34 mm |
| Behuizingmateriaal | ABS |
| Beschermingsklasse IP | 66 |
| Breedte | 46 mm |
| Detectiebereik melder (m) | 20 m |
| Detectiemethode | Infraroodstralingsmeting |
| Display | Ja |
| Hoogte | 95 mm |
| Lengte | 34 mm |

Actief Infrarood Detector, 20m



Art.-Nr. LS1020

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Actief Infrarood Detector, 20m

| | |
|------------------------------|------------------|
| Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C |
| Max. detectiebereik (binnen) | 20 m |
| Max. detectiebereik (buiten) | 20 m |
| Montagelocatie | Binnen en buiten |
| Sabotagebeveiliging | Ja |
| Sensortype | Infraroodmodule |
| Statusindicatie | Ja |
| Stroomopname | 50 mA |
| Vermogensopname | 0,24 W |
| Voedingsspanning AC | 24 V |
| Voedingsspanning DC | 12 V |