

Actief Infrarood Detector, 30m

Art.-Nr. LS2030

Seite 1 von 2



Deze eenvoudig te installeren Profiline actief infrarood detector is voor binnen en buiten! Deze dual detector detecteert over een afstand van maximaal 60 meter binnenshuis en 30 meter buitenshuis. Door de intelligente sabotagebewaking wordt bedrijfszekerheid van de detector gewaarborgd. Bijzonder voordeel: de horizontale en verticale uitrichtingseenheid van de zender en ontvanger in combinatie met de laser en de LED weergave is het afregelen zeer eenvoudig.

Technologieën

- Geschikt voor de beveiliging van een ruimte, uitwendige bewaking, bewaking van een open terrein
- Groot bewakingsgebied
- Gepulste dual-lichtstralen
- Laser voor eenvoudige instelling
- IP55

Technische gegevens - Actief Infrarood Detector, 30m

Aansluitingen	Schroefaansluiting: Zender (Tx): Voeding 10-30 V DC, NC sabotage-uitgang (tamper), ontvanger (Rx): Voeding 10-30 V DC, COM alarmcontact, NC alarmcontact, NO alarmcontact, NC sabotage-uitgang (tamper)
Afmetingen	(bxhxd)173x74x72 mm
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	55
Breedte	173 mm
Compatibel met	Secoris, Secvest, Terxon
Detectiebereik melder (m)	60 m
Detectiemethode	Infraroodstralingsmeting
Display	Ja

Actief Infrarood Detector, 30m



Art.-Nr. LS2030

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Actief Infrarood Detector, 30m

Hoogte	74 mm
Lengte	72 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. detectiebereik (binnen)	60 m
Max. detectiebereik (buiten)	30 m
Montagelocatie	Binnen en buiten
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	Infraroodmodule
Statusindicatie	Ja
Stroomopname	65 mA
Vermogensopname	0,65 W
Voedingsspanning DC	10-30 V