

# Standaard BNC Kabel 10 m

Art.-Nr. TVAC40040

Seite 1 von 1



Met de hoogwaardige, standaard coaxiaalkabel sluit u uw video-componenten (bijvoorbeeld een camera en een recorder) perfect op elkaar aan. De weerstand van de kabel bedraagt 75 Ohm. Aan beide uiteinden is een vast aangegoten BNC stekker aangebracht. De standaard coaxiaalkabel is verkrijgbaar in lengtes van 20 m (TVAC40050), 10 m (TVAC40040), 5 m (TVAC40030), 3 m (TVAC40020), 2 m (TVAC40010) en 1 m (TVAC40000).

## Technologieën

- BNC stekker aan beide kanten
- Impedantie: 75 Ohm
- Hoogwaardige standaardkabel
- Lengte: 10 m

## Technische gegevens - Standaard BNC Kabel 10 m

Aansluitingen	BNC (mannelijk) – BNC (mannelijk)
Behuizingmateriaal	PVC
Buitendiameter	50 mm
Demping	0.32 dB
Diameter	5 mm
Gebruiksdoel	binnen bereik
Impedantie	75 $\Omega$
Isolatie	PE
Kabellengte	10 m
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C