

Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (zilver)

Art.-Nr. FUMK50020S

Seite 1 von 2



Decente en betrouwbare beveiliging van vensters en deuren

Het draadloze Secvest-minimagneetcontact is bijzonder klein en onopvallend. Hij bestaat uit een melder en een magneet. Deze worden parallel aan elkaar aan het bewegende deel van venster of deur, en aan vensterkozijn of deurpost aangebracht. De melder slaat alarm op het moment dat de afstand tussen de beide contactpunten door het openen van het venster of de deur groter wordt en meldt dit aan de alarmcentrale. Het draadloze minimagneetcontact is verkrijgbaar in de kleuren wit, bruin of zilver.

Technologieën

- Compact en discreet model
- Detecteert betrouwbaar het openen van vensters en deuren
- Sabotagebeveiliging

Technische gegevens - Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (zilver)

Afmetingen	(bxhxd) 28x42x18 mm
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	3 jaren
Batterij - type	3,6 V Lithium 1/2 AA
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	28 mm
Brutogewicht	0,09 kg
Certificeringen	in overeenstemming met EN 50131-1
Compatibel met	Secvest, Terxon, BUM060040
Detectiemethode	Magneetschakelaar
Hoogte	42 mm

Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (zilver)

Art.-Nr. FUMK50020S

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (zilver)

Kleur	zilver
Lengte	18 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Milieuklasse	I
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Ramen, deuren
Nettogewicht	0,06 kg
Radiofrequentie	868,6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	Reed-contact
Spanningsbewaking	Ja
Statusindicatie	Ja
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK, IT
VdS-klasse	zonder
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning DC	3,6 V
Zendvermogen	10 mW