

17" LED-monitor met BNC-ingang

Art.-Nr. TVAC10012

Seite 1 von 3



De 17" LED-monitor biedt een uitstekende beeldkwaliteit en snelle reactietijd voor optimale beeldgetrouwheid. De geïntegreerde BNC-aansluitingen en overige interfaces zorgen ervoor dat de monitor aan de eisen voldoet voor een professionele videobewaking. De signaalherkenning geschiedt automatisch, alle instellingen worden eenvoudig in de meertalige on-screen display (OSD) uitgevoerd. Dankzij energiebesparende LED-techniek gebruikt de monitor weinig stroom - en is daardoor efficiënt 24/7 inzetbaar.

Gedetailleerde bewakingsbeelden

De hoge resolutie, uitstekende beeldgetrouwheid en snelle reactietijd zorgen voor scherpe bewakingsbeelden op de monitor. Daarbij zorgt de LED-achtergrondverlichting voor optimale contrasten en uiterst realistische kleurweergave. Met de Picture-in-Picture- of Picture-over-Picture-functie wordt multitasking kinderlijk eenvoudig. Met behulp van beeld in beeld kan eenvoudig een klein preview-venster worden weergegeven.

Veelzijdige aansluitingen

De video-ingangen als HDMI, VGA en BNC bieden flexibiliteit bij de aansluiting van de monitor op de recorder, live-camera's of een pc. Met de geïntegreerde luidsprekers en audio-ingangen kunnen ook geluidsignalen worden afgespeeld. Daarmee is de monitor een gunstige component voor veelzijdige bewakings- en IT-systemen.

Efficiënt 24/7 continu gebruik

Dankzij hoogwaardige industriecomponenten is de monitor optimaal geschikt voor het 24/7 continu gebruik. Het energie-efficiënte LED-display zorgt daarbij voor een zeer laag stroomverbruik.

17" LED-monitor met BNC-ingang

Art.-Nr. TVAC10012

Seite 2 von 3

Eenvoudige montage

Voor bevestiging aan de muur of het plafond kunnen VESA standaardsteunen worden gebruikt. Daarmee is de montage snel klaar.

Technologieën

- Resolutie: 1280 x 1024 pixels
- Snelle reactietijd (5 ms)
- LED-achtergrondverlichting: uitstekende kleurweergave en contrast
- Grafisch On-Screen Display (OSD)
- Aansluitingen: HDMI, VGA, S-Video, 2 x BNC In/Out, 2 x Cinch (audio), pc-audio-ingang
- Geïntegreerde luidspreker
- Laag stroomverbruik (LED-techniek)
- Voor muur- en plafondmontage (met VESA-bevestiging)

Technische gegevens - 17" LED-monitor met BNC-ingang

| | |
|--------------------------------|---|
| Aansluitingen | 1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x BNC, 1 x PC Audio, 2 x Chinch Audio, 2 x BNC Out |
| Afmetingen | 372 x 370 x 50 mm |
| Beeldformaat | 5:4 |
| Beeldschermdiagonaal | 17 in |
| Behuizingmateriaal | Kunststof |
| Breedte | 372 mm |
| Brutogewicht | 4,6 kg |
| Certificeringen | CE |
| Contrastverhouding | 1.000:1 |
| Displayoppervlak | Mat |
| Helderheid | 250 cd/m ² |
| Hoogte | 370 mm |
| Ingang | 1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x BNC, 1 x PC-Audio, 2 x Chinch-Audio |
| Kamfilter | 3D |
| Kijkhoek horizontaal/verticaal | 170° x 160° |
| Kleurniveaus | 16,7 |
| Lengte | 50 mm |
| Luidspreker | 2 x 2,5 W |
| Max. bedrijfstemperatuur | 45 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 70 % |
| Min. bedrijfstemperatuur | 0 °C |
| Monitortype | LED |
| Nettogewicht | 3,3 kg |
| Reactietijd | 5 ms |

17" LED-monitor met BNC-ingang

Art.-Nr. TVAC10012

Seite 3 von 3

Technische gegevens - 17" LED-monitor met BNC-ingang

| | |
|---------------------|-------------|
| Signaalherkenning | Automatisch |
| Stroomopname | 2 mA |
| Uitgang | 2 x BNC |
| Vermogensopname | 18 W |
| Videosysteem | PAL / NTSC |
| Voedingsspanning DC | 12 V |