



Deze hoogwaardige, elektronische cilinder van de CodeLoxx-reeks staat voor meer veiligheid, controle en comfort bij de toegang. De bediening gebeurt via de tegen uitlezen beschermde ABUS Seccor-chipsleutel. De protocol- en tijdfunctie maakt de opslag van gebeurtenissen en de toewijzing van rechten in functie van het tijdstip of de weekdag mogelijk. De cilinder beschikt over een extra pantser voor nog meer bescherming bij inbraakpogingen. Het unieke modulaire verlengsysteem garandeert een maximale flexibiliteit bij de installatie, het gebruik of verbouwingen.

Technologieën

- Rapporterende elektronische cilinder met dubbele knop met chipsleutellezer
- Paniekfunctie: voor sloten waarvoor een gedefinieerde sluitnokpositie nodig is
- Optische signalisatie
- Permanente toegang, tijdgestuurde in- en uitschakeling Permanente toegang (ZAAP) Openingstijd instelbaar tussen 6 en 12 sec.
- Hoge manipulatiebescherming aan cilinder door ABUS Security-uitboorbeveiliging
- Hoogwaardige knoppen uit roestvrij staal

Technische gegevens - CodeLoxx Standard Protokoll Panik Security

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Beschermingsklasse IP binnen | 44 |
| Beschermingsklasse IP buiten | 55 |
| Combinatiecode | Nee |
| Diameter deurknop binnen | 33 mm |
| Diameter deurknop buiten | 30 mm |
| Elektronica | Standaard rapporterend |
| Jaarprofielen | 6 |
| Kleur | Roestvrij staal |
| Lengte binnenknop | 55 mm |
| Lengte buitenknop | 39 mm |
| Lezertype | Chipsleutellezer |
| Logboek | 1000 |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Max. aantal sluitmiddelen | 511 |
| Max. bedrijfstemperatuur binnen | 60 °C |

Technische gegevens - CodeLoxx Standard Protokoll Panik Security

| | |
|---------------------------------|---|
| Max. bedrijfstemperatuur buiten | 60 °C |
| Min. bedrijfstemperatuur binnen | -10 °C |
| Min. bedrijfstemperatuur buiten | -20 °C |
| Modulair verlengbaar | Ja |
| Noodstroomvoorziening mogelijk | Ja |
| Openboorbescherming | Security |
| Openingstijd instelbaar | Tussen 6 of 12 seconden |
| Permanente toegang | Ja |
| Programmering | Met programmeersleutel en/of PELT of SKM met TG-SKM |
| Protocol- en tijdfunctie | Ja |
| Signalering | Optisch |
| Sluitmedia | ABUS chipsleutel |
| Speciale uitvoering as | Voor deuren met gaten voor profielcilinder |
| Standaardlengte | Lengte bij bestelling opgeven |
| Toepassingsgebieden | Panieksloten volgens DIN179, die een gedefinieerde sluitnokstand vereisen, deuren met profielcilinder-insteekslot |
| Voedingsspanning DC | 3 V |
| Weekprofielen | 30 |
| ZAAP | Ja |