

CodeLoxx Standard Proximity Protokoll

Art.-Nr. CLX-LPXA-SP-00

Seite 1 von 2



Technische gegevens - CodeLoxx Standard Proximity Protokoll

Beschermingsklasse IP binnen	44
Beschermingsklasse IP buiten	55
Combinatiecode	Nee
Diameter deurknop binnen	33 mm
Diameter deurknop buiten	30 mm
Elektronica	Standaard rapportierend
Jaarprofielen	6
Kleur	Roestvrij staal
Lengte binnenknop	45 mm
Lengte buitenknop	39 mm
Lezertype	Chipsleutel- en proximitylezer
Logboek	1000
Materiaal	Roestvrij staal
Max. aantal sluitmiddelen	511
Max. bedrijfstemperatuur binnen	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur buiten	60 °C
Min. bedrijfstemperatuur binnen	-10 °C
Min. bedrijfstemperatuur buiten	-20 °C
Modulair verlengbaar	Ja
Noodstroomvoorziening mogelijk	Ja
Openboorbescherming	Standard
Openingstijd instelbaar	Tussen 6 of 12 seconden
Permanente toegang	Ja
Programmering	Met programmeersleutel en/of PELT of SKM met TG-SKM
Protocol- en tijdfunctie	Ja
Signalering	Optisch

CodeLoxx Standard Proximity Protokoll



Security Tech Germany

Art.-Nr. CLX-LPXA-SP-00

Seite 2 von 2

Technische gegevens - CodeLoxx Standard Proximity Protokoll

Sluitmedia	ABUS chipsleutel, EM4102/4200-, Hitag 1- en Hitag 2-transponder
Speciale uitvoering as	Voor deuren met gaten voor profielcilinder
Standaardlengte	Lengte bij bestelling opgeven
Toepassingsgebieden	Deuren met profielcilinder-insteekslot, meervoudige vergrendelingen, panieksloten (toegestaan voor vrijloop van de sluitnok)
Voedingsspanning DC	3 V
Weekprofielen	30
ZAAP	Ja