

CodeLoxx Standard Proximity Halbzylinder

Art.-Nr. CLX-LPXHZ-SP-00

Seite 1 von 2



Technische gegevens - CodeLoxx Standard Proximity Halbzylinder

| | |
|---------------------------------|--|
| Beschermingsklasse IP buiten | 43 |
| Combinatiecode | Nee |
| Diameter deurknop binnen | 33 mm |
| Diameter deurknop buiten | 30 mm |
| Elektronica | Standaard rapporterend |
| Jaarprofielen | 6 |
| Kleur | Roestvrij staal |
| Lengte binnenknop | Vanaf nokmidden 10 mm |
| Lengte buitenknop | 60 mm |
| Lezertype | Chipsleutel en proximitylezer |
| Logboek | 1000 |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Max. aantal sluitmiddelen | 511 |
| Max. bedrijfstemperatuur binnen | 60 °C |
| Max. bedrijfstemperatuur buiten | 60 °C |
| Min. bedrijfstemperatuur buiten | -20 °C |
| Modulair verlengbaar | Ja |
| Noodstroomvoorziening mogelijk | Ja |
| Openboorbescherming | Standard |
| Openingstijd instelbaar | Tussen 6 of 12 seconden |
| Permanente toegang | Ja |
| Programmering | Met programmeersleutel en/of PELT of SKM met TG-SKM |
| Protocol- en tijdfunctie | Ja |
| Signalering | Optisch |
| Sluitmedia | ABUS chipsleutel, EM4102-, Hitag 1- en Hitag 2-transponder |
| Speciale uitvoering as | Voor deuren zonder gaten voor profielcilinder, afstand lichaam - knop 7 mm |
| Standaardlengte | Lengte bij bestelling opgeven |

CodeLoxx Standard Proximity Halbzyylinder



Security Tech Germany

Art.-Nr. CLX-LPXHZ-SP-00

Seite 2 von 2

Technische gegevens - CodeLoxx Standard Proximity Halbzyylinder

| | |
|---------------------|--|
| Toepassingsgebieden | Deuren met profielcilinder-insteekslot, meervoudige vergrendelingen, panieksloten (toegestaan voor vrijloop van de sluitnok) |
| Voedingsspanning DC | 3 V |
| Weekprofielen | 30 |
| ZAAP | Ja |