

# ABUS OneLook Videobewakingsset Monitor



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF16000M

Seite 1 von 2

## Technische gegevens - ABUS OneLook Videobewakingsset Monitor

Aansluitingen	Alimentation : prise DC / Réseau : prise RJ45 / USB 2.0
Aantal gelijktijdige toegangen	3
Aantal kanalen	4
Afmetingen	(B x L x H) 220 x 32 x 125 mm
Alarmering	Push notificatie / Akoestisch waarschuwingssignaal
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - looptijd	Tot 2 uur
Batterij - type	Sony Li-Ion Battery 3,7V 3000mAH
Beeldschermdiagonaal	7 in
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	1,63 kg
Codering	FHSS Hardware-Encryption, AES256
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Frequentiebereik	2,403 - 2,478 GHz
Gevoeligheid	-80 dBm
Kanaalbreedte	3 MHz
Kleur	Zwart
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Modulatie	FHSS, GFSK
Monitortype	LCD Touchscreen
Nettogewicht	0,5 kg
Netwerkaansluiting	RJ45 10/100Mbps
Netwerkprotocollen	TCP, UDP, UPNP
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsherkenning
Opslagmedium	MicroSD (max. 128GB), externe USB-harde schijf (max. 2TB)
Resolutie	1024 x 600p
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	1Ch: Full HD (1080p) @ 30fps / 2Ch: Full HD (1080p) @ 15fps / 3-4Ch: HD (720p) @ 30fps
Resolutiemodi	Full HD (1080p) / HD (720p)
Software	APP: ABUS OneLook (Android/iOS)
Stekkertype	DC-stekker: 5,5 x 2,5mm
Taal OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT, PL

# ABUS OneLook Videobewakingsset Monitor



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF16000M

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - ABUS OneLook Videobewakingsset Monitor

Technologie	Radio
Vermogensopname	2 W
Videocompressie	H.246
Voedingsspanning DC	5 V
Weergaven	1, 1+1, 1+3, 2+2
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendkanalen	26
Zendvermogen	20 dBm