

# Analoog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72550

Seite 1 von 2



## Analoge HD: De duidelijkste beelden ooit

De Analoge HD Dome 2 MPx voor de bewaking van grote bewakingszones binnen en buiten heeft een hoogwaardige beeldopnemer en biedt haarscherpe en vloeibare beelden voor een betere herkenning van details.

## Te veel licht, te weinig licht?

De Analoge HD Dome 2 MPx is de juiste keuze voor iedere uitdaging. In het donker overtuigt de Ultra Low Light Performance van de onopvallende domecamera. Een krachtige True-WDR-functie zorgt in contrastrijke lichtsituaties voor gelijkmatige voor- en achtergrondscenario's.

## 24/7-bewaking voor binnen en buiten

De automatische dag/nacht-omschakeling van de verbeterde IR-LED-techniek zorgt voor betere beeldbelichting. Dankzij de hoge beschermingsgraden tegen stof en water (IP67) en vandalisme (IK10) is deze camera geschikt voor binnen- en buitenbewaking. Eenvoudige installatie door Motor-Zoom-lens en groot assortiment houders. De geïnstalleerde camera wordt eenvoudig met afstandsbediening via de recorder gefocust en kan zo door slechts één persoon worden geïnstalleerd. Het grote aanbod houders biedt flexibiliteit voor iedere installatielocatie.

## Analoge HD-technologie: Ideaal voor voordelige ombouw

Omdat de reeds in het object ingebouwde infrastructuur kan worden gebruikt, kan deze technologie flexibel in bestaande systemen worden ingebouwd. Eenvoudig camera's en recorder vervangen voor een betere performance van bestaande videobewakingssystemen. Coaxiale of 2-draads kabels kunnen eenvoudig ook met het nieuwe systeem worden gebruikt.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld

# Analoog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72550

Seite 2 von 2

---

veroorzaken.

---

## Technologieën

- 2 MPx (Full HD 1080p) Resolutie: 1920 x 1080 @ 25 fps
  - Ultra Low-Light Performance voor uitstekende resultaten bij zwakke verlichting
  - True WDR vereffent licht-donkercontrasten effectief
  - Eenvoudige installatie en focussing via toegang op afstand met de Motorized-Zoom lens (2,8 – 12 mm)
  - Sterke IR-LED-techniek voor verbeterde belichting tot 40 m bij nacht
  - Beschermd tegen vandalisme (IK10) & weersinvloeden (IP67) voor gebruik buiten
  - Perfect voor montage achteraf: Transmissie via conventionele en bestaande CCTV-infrastructuur, zoals coaxkabel of 2-draads
  - Kabellengtes tot 500 m zonder verlies mogelijk
  - Veelzijdig assortiment houders voor eenvoudige en voordelige installatie
-