

Analoog HD Tube 3 MPx (2.8 – 12 mm)

Art.-Nr. HDCC63550

Seite 1 von 2



ABUS Analoge HD: De duidelijkste beelden ooit

De Analoge HD Tube 3 MPx voor de bewaking van grote bewakingszones binnen en buiten heeft een hoogwaardige beeldopnemer. En biedt zo een haarscherp en vloeiend beeld voor een betere herkenning van de details. De Analoge HD Tube 3 MPx met True WDR Een krachtige True-WDR-functie zorgt in contrastrijke lichtsituaties voor gelijkmatige voor- en achtergrondscenario's.

24/7-bewaking voor binnen en buiten

De automatische dag/nacht-omschakeling van de verbeterde IR-LED-techniek zorgt voor een betere beeldbelichting bij schommelende lichtverhoudingen. Dankzij de beschermingsgraad IP67 is de Analoge HD Tube goed beschermd tegen wind en weer. Eenvoudige installatie door Motor-Zoom-lens en groot assortiment ABUS-houders De geïnstalleerde camera wordt eenvoudig met afstandsbediening via de recorder gefocust en kan zo door slechts één persoon worden geïnstalleerd. Het grote aanbod houders biedt flexibiliteit voor iedere installatielocatie.

Analoge HD-technologie: Ideaal voor voordelige ombouw

Omdat de reeds in het object ingebouwde infrastructuur kan worden gebruikt, kan deze technologie flexibel in bestaande systemen worden ingebouwd. Eenvoudig camera's en recorder vervangen voor een betere performance van bestaande videobewakingssystemen. Coaxiale of 2-draads kabels kunnen eenvoudig ook met het nieuwe systeem worden gebruikt.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- 3 MPx Resolutie: 1920 x 1536 @18 fps
- 42 % meer beeldinformatie vergeleken met de 2 MPx
- True WDR vereffent licht-donkercontrasten effectief

Analoog HD Tube 3 MPx (2.8 – 12 mm)



Art.-Nr. HDCC63550

Seite 2 von 2

- Eenvoudige installatie en focusering via toegang op afstand met de Motorized-Zoom lens (2,8 – 12 mm)
- Sterke IR-LED-techniek voor verbeterde belichting tot 40 m bij nacht
- Beschermd tegen weersinvloeden (IP67) voor gebruik buiten
- Perfect voor montage achteraf: Transmissie via conventionele en bestaande CCTV-infrastructuur, zoals coaxkabel of 2-draads
- Kabellengtes tot 500 m zonder verlies mogelijk
- Veelzijdig assortiment houders voor eenvoudige en voordelige installatie
- Alleen compatibel met Analoog HD-Recorder HDCC90001, HDCC90011 en HDCC90021

Technische gegevens - Analoog HD Tube 3 MPx (2.8 – 12 mm)

Aansluitingen	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Beschermingsklasse IP	67