

# Secvest Draadloze Bewegingsmelder

Art.-Nr. FUBW50100

Seite 1 von 2



## Betrouwbare detectie door passief infrarood licht (PIR)

De draadloze Secvest-bewegingsmelder is een passieve infrarood bewegingsmelder (PIR-bewegingsmelder). In die hoedanigheid detecteert hij personen binnen het detectiegebied aan de hand van hun bewegende lichaamswarmteveld en meldt hij ongevoegde toegang aan de alarmcentrale.

## Eigenschappen van de melder

De openingshoek van de draadloze bewegingsmelder bedraagt 90 graden, het detectiebereik ligt - afhankelijk van de montagehoogte - bij maximaal 12 meter. Door het nieuwe kogelvormige lens-design detecteert de melder nog betrouwbaarder en biedt hij een duidelijk gelijkmatigere afdekking. Bovendien is de melder uitgerust met een bescherming tegen onderkruipen.

## Technologieën

- Passieve infrarood-bewegingsmelder voor binnentoepassingen
- Detecteert warmtebewegingen
- Geen storende kabels
- Detectiegebied tot max. 12 m
- Modern en onopvallend design
- EN-graad 2-gecertificeerde melder

## Technische gegevens - Secvest Draadloze Bewegingsmelder

Afmetingen	55x115x55 (bxhxd) mm
Batterij - hoeveelheid	2
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Batterij - type	1,5V AA (LR6)

# Secvest Draadloze Bewegingsmelder

Art.-Nr. FUBW50100

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - Secvest Draadloze Bewegingsmelder

Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	34
Breedte	55 mm
Certificeringen	EN 50131 Grad 2
Compatibel met	Secvest, Terxon, BUM060040
Detectiebereik melder (m)	12 m
Detectiemethode	Warmtedetectie
Diepte	55 mm
EN	Grade 2
Hoogte	155 mm
Immuun tegen dieren	Nee
Lengte	55 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	75 %
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Nettogewicht	0,148 kg
Norm	EN 50131-2-2:2008, EN 50131-5-3:2017, EN 50131-6:2008/A1:2014
Radiofrequentie	868,6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	PIR
Spanningsbewaking	Ja
Taal handleiding	DE, EN; FR; NL; DK; IT
Taal verpakking	DE, EN; FR; NL; DK; IT
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning DC	3 V
Zendvermogen	10 mW