

Analoge HD Dome 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC78550

Seite 1 von 3



Analoge HD Dome Camera met 4K voor briljante bewakingsbeelden

De ABUS Dome Bewakingscamera met 8 MPx realiseert beelden in ultra-HD (4K). Met betere details, een grotere kleurruimte en beelden met hoge resolutie wordt de videobewaking aanzienlijk scherper.

De ABUS 4K-oplossing

In combinatie met 4K-recorders en een 4K-monitor toont de 4K Dome Camera haar hele superieure kwaliteit - met hoge resoluties voor meer details.

Geoptimaliseerd beeld en snelle installatie

Sterke True WDR zorgt voor gelijkmatige voor- en achtergrondscenario's. De automatische dag/nacht-omschakeling van de verbeterde IR-LED-techniek biedt een betere en evenwichtige beeldbelichting. De fijne afstelling van de Motor-Zoom-lens kan eenvoudig op afstand worden uitgevoerd.

Bewaking binnen en buiten

De Dome Camera overtuigt met een robuuste verwerking en hoge beschermingsgraden tegen stof en water (IP67) en vandalisme (IK10). Vooral de Dome Camera is met de moeilijk zichtbare kijkrichting van de lens ook geschikt voor een onopvallende bewaking.

Technologieën

- 8 MPx (4K) Resolutie: 3840 x 2160 @ 12.5 fps
- 4K Ultra HD-resolutie
- True WDR vereffent licht-donkercontrasten effectief
- Eenvoudige installatie en focusering via toegang afstand met de Motorized-Zoom lens (2,8 – 12 mm)
- Sterke IR-LED-techniek voor verbeterde belichting tot 40 m bij nacht

Analoge HD Dome 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC78550

Seite 2 von 3

- Beschermd tegen vandalisme (IK10) & weersinvloeden (IP67) voor gebruik buiten
- Perfect voor montage achteraf: Transmissie via CCTV-infrastructuur, zoals coaxkabel of 2-draad
- Kabellengtes tot 500 m kabellengte zonder verlies mogelijk
- Veelzijdig assortiment houders voor eenvoudige en voordelige installatie.

Technische gegevens - Analoge HD Dome 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm)

Aansluitingen	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (CVBS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Afmetingen	(DxH) 145x125 mm
Beeldelementen (effectief)	3840 x 2160 pixel
Beeldintegratie	16x
Beeldopnemer	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	True WDR, BLC, AWB, 3D DNR, Defog, HLC
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IK	10
Beschermingsklasse IP	67
Besturing	Coax
Brandpuntsafstand	2.8 – 12.0 mm
Breedte	145 mm
Camera-uitgangen	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS)
Cameratype	Dome
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Elektromechanisch IR-blokkeerfilter
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	1.2
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Functies	Bewegingsdetectie, Tripwire Detection en Intrusion Detection via DVR
Hoogte	125 mm
Horizontale kijkhoek	46 – 108 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	40 m
Lengte	145 mm
Lens	Motor-Zoom, Autofocus
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	3840 x 2160 @ 12.5 frames/s
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx

Analoge HD Dome 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm)



Art.-Nr. HDCC78550

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Analoge HD Dome 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm)

Minimale belichting (kleur)	0,003 lx
Model	Dome
Nettogewicht	0,7 kg
Optische zoom	4.2x
Privé-zones	4
Resolutie	8MPx
Resolutiemodi	8 MPx @ 12.5fps, 5 MPx @ 20fps, 4 MPx @ 25fps, 1080p @ 25fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	900 mA
Taal OSD	EN
Technologie	HD-TVI
Tegenlichtcompensatie	True WDR, BLC, HLC
Vermogensopname	10,5 W
Videokanalen HD-TVI	1
Videosysteem	HD-TVI
Voedingsspanning AC	24 V +/-25 % V
Voedingsspanning DC	12 V +/-25 % V
Witbalans	auto, handmatig