

ABUS IP-videobewaking 2MPx motor zoomlens Tube-Camera

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 1 von 3



Iedere situatie scherp in beeld: Dankzij de variabele zoom

Met een hoge resolutie van 1920 x 1080 pixel (2 megapixel) voor scherpe beelden neemt de TVIP62520 2MPx tubecamera met Motor-Zoom-lens per seconde 25 beelden op. Met de 4-voudige optische zoom kan traploos op een relevante situatie worden ingezoomd voor heldere en gedetailleerde beelden, maar ook worden uitgezoomd voor een goed overzicht met breder beeld. Daarmee vormt de camera een bijzonder veelzijdige bewakingsoplossing voor thuis of op kantoor. Door de robuuste tegen weersinvloeden beschermde behuizing met beschermingsgraad IP67 kan de camera zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Ideale gebruikslocatie: Ingangen

Door de ingebouwde sensoren voor beweging en de sterke True-WDR-functie voor tegenlichtcompensatie is de camera optimaal geschikt voor de bewaking van ingangen. De camera beschikt over infrarood-LED's die in het donker worden geactiveerd. De installatie wordt zonder kabelwarboel uitgevoerd: Er is slechts één kabel nodig voor de stroomvoorziening via de netwerkkabel (PoE). Het geïntegreerde slot voor microSD-kaarten wordt gebruikt voor de video-opname in de camera.

Toegang tot live beelden & opnames: veilig en eenvoudig

De camera maakt eenvoudigweg rechtstreeks verbinding met de ABUS Link Station-app op de smartphone of tablet via een gecodeerde end-to-end-verbinding (E2E) - en zonder instellingen op de router. Met de Lite-versie van de app zijn tot 60 minuten datastroom (live bekijken/afspelen) per maand via internet of Wi-Fi volledig gratis. Of met het ABUS Link Station Pro: Eenmaal kopen en voor altijd toegang tot onbeperkte data.

ABUS IP-videobewaking 2MPx motor zoomlens Tube-Camera

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 2 von 3

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie.

Technologieën

- 2MPx Camera voor binnen en buiten
- Scherpe Full HD (2MPx) resolutie met 1920 x 1080 pixels bij 25 fps
- True WDR-beeltoptimalisatie: Heldere details ook bij tegenlicht en sterke contrasten
- Traploos instelbare brandpuntsafstand via App of Browser (motorzoom lens)
- Ingebouwde software-bewegingsdetectie
- Met H.265 Plus 2-keer langer opnemen
- Geïntegreerde IR-LED's voor de beste nachtzichteigenschappen
- Gemakkelijke mobiele toegang met de ABUS Link Station App - geen routerinstellingen vereist
- Versturen van beelden via e-mail
- Compatibel met PoE (Power over Ethernet)

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx motor zoomlens Tube-Camera

Aantal gebruikers	32
Afmetingen	(Ø x L) 105 x 294,5 mm
Alarmering	Email
Automatische diafragma-regeling	Nee
Basis voorval	Bewegingsdetectie
Beeldinstellingen	Helderheid / contrast / verzadiging / scherpte / spiegeling
Beeldopnemer	1/2.8" CMOS
Beeldverbetering	BLC / 3D DNR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 - 12 mm
Brutogewicht	0,724 kg
Compatibel met	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Compatibele beugels	TVAC31370 / TVAC31381
Dag-/nachtschakeling	Auto / Handmatig / Schema
Diafragma	F2.0
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Gebruikersniveaus	3
Horizontale kijkhoek	99.6° - 35 °
IR-LED's	Ja

ABUS IP-videobewaking 2MPx motor zoomlens Tube-Camera

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx motor zoomlens Tube-Camera

IR-bereik (max.)	30 m
IR-draaifilter	Ja
Kleur	Wit
Lengte golflengte	850 nm
Luidspreker	Nee
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,01 lx
Nettogewicht	0,382 kg
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netwerkprotocollen	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Objectieffitting	F14
Ondersteunde browsers	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Opnamemodi	Handmatig / tijdschema / bewegingsdetectie
Opslagmedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
PoE-standaard	802.3af
Privé-zones	4
Resolutiemodi	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Sluittijd	1/3s - 1/100,000s
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Taal OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Technologie	IP
Vermogensopname	12,9 W
Videocompressie	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	Automatische witbalans (AWB) / gloeilamp / warm licht / natuurlijk licht / fluorescentielamp