

WLX Pro dubbele knopcilinder lezer buiten

Art.-Nr. WLX-PRO-LA

Seite 1 von 2



Digitale sluitcilinder wAppLoxx Pro

De digitale sluitcilinder van ABUS zorgt voor een comfortabele toegang tot uw gebouw. Hij kan ook online en via een app gebruikt worden. Naast de standaardversie is de cilinder ook verkrijgbaar als dubbelzijdige leescilinder, halfcilinder, padlock (hangslot), paniekuitvoering en speciale uitvoering voor beslag met kerntrekbescherming.

De wAppLoxx Pro-cilinder met witte, grijze of zwarte doppen past zich aan elke deur en elk oppervlak aan. Verlengingsmodules voor een individuele lengteaanpassing tot 90 mm per zijde. Hoge manipulatiebescherming met extra versterkte boor- en trekbeveiliging en tegen uitlezen beveiligde draadloze communicatie ondersteunen de veiligheid van de wAppLoxx Pro-cilinder. De weerbestendige afwerking met IP67-bescherming maakt de cilinder bijzonder robuust.

Technologieën

- Elektronische dubbele knopcilinder met Mifare-lezer: Tegen uitlezen beschermde draadloze verbinding tussen transponder en cilinder (Mifare Desfire EV1 in Secure Mode)
- Individuele aanpassing van de lengte met verlengmodules tot 90 mm per zijde
- Versleutelde AES128bit-gegevensoverdracht tussen alle componenten
- Protocollering van de bediening in cilinder
- Hoge manipulatiebescherming met extra versterkte boor- en trekbeveiliging
- Weersbestendig door IP 67
- Verschillende vormgevingsmogelijkheden dankzij keuze uit meerdere kleuren en knoppen
- Status van cilinderbatterij kan op ieder moment via internet of app worden gecontroleerd
- Activeren/deactiveren van aangesloten alarmsystemen

Technische gegevens - WLX Pro dubbele knopcilinder lezer buiten

Aantal cycli/batterij	45.000
Afmetingen	Buitenknop: L = 48 mm, Ø = 38 mm, binnenknop: L = 27 mm, Ø = 33 mm
Batterij - type	VARTA CR2 / CR17355 3V lithium batterij
Beschermingsklasse IP buiten	67
Doornmaat	35 mm
Elektronica	Access, Intrusion
Extra functies	Openingstijd instelbaar tussen 6 of 12 seconden, toegang op afstand
Kleur	Kleurenvarianten lezer: zwart, grijs

WLX Pro dubbele knopcilinder lezer buiten



Security Tech Germany

Art.-Nr. WLX-PRO-LA

Seite 2 von 2

Technische gegevens - WLX Pro dubbele knopcilinder lezer buiten

Korte benaming artikel	WLX-PRO-LA
Leesafstand	< 1 cm
Lengte-aanpassing	Modulair in stappen van 5 mm
Lezertype	Mifare-lezer buiten
Materiaal	Knop: RVS, lezer: Kunststof
Max. aantal sluitmiddelen	10 fallback transponders
Milieuomstandigheden	Temperatuur min./max.: -25/+65, max. luchtvochtigheid: 80%
Openboorbescherming	Standard, Security
Openingstijd instelbaar	Ja
Programmering	Programmering en systeembeheer via wAppLoxx Pro / Pro Plus Control
Protocol- en tijdfunctie	Ja
Radiofrequentie	868,3 MHz
Signalering	Optisch
Sluitmedia	ABUS Mifare Desfire EV1
Taal OSD	DE, ES, FR, NL, EN
Taal handleiding	DE, ES, FR, NL, EN
Taal verpakking	DE, ES, FR, NL, EN
Toepassingsgebieden	Deuren met profielcilinder-insteekslot, meervoudige vergrendelingen