

IR-schijnwerper, 15 W, 10°- 95° verwisselbare lens

Art.-Nr. TVAC71070

Seite 1 von 2



Verlichting van bewakingscamera's verbeteren

De LED-infrarood-straler TVAC71070 voor een betere verlichting of uitbreiding van de infrarood verlichting van bewakingscamera's. Met een vervangbare diffusorlens en een bereik tot 130 m is het bereik en de opnamehoek uiterst flexibel en geschikt voor vele locaties en projecten. Dankzij zijn krachtige IR-LED's genereert de straler een beter nachtzicht. Daarmee is deze straler een ideale aanvulling voor ABUS-bewakingscamera's met dag-/nachtfunctie. De weerbestendige IP66-behuizing garandeert ook buitenshuis een perfecte werking.

Bereik en compatibiliteit

De verwisselbare diffusorlens maakt een werkhoeck van 10° - 95° mogelijk. Met de meegeleverde houder kunt u de infraroodstralen ook verticaal kantelen. Voor een traploze horizontale uitlijning adviseren wij u onze montagebeugel TVAC31700.

Installatie

Om overvloeiingen te voorkomen, mogen er zich geen lichtreflecterende oppervlakken bevinden in de onmiddellijke nabijheid van de IR-straler en de camera zijn. Dit geldt ook in het algemeen voor de installatie van ABUS-camera's met IR-LED's.

Aanwijzing: Vanaf de zomer van 2019 zullen ABUS bewakingscamera's ook met zwarte behuizingen beschikbaar zijn. Neem gerust contact met ons op!

Technologieën

- Verwisselbare diffusorlens 10°, 20°, 30°, 40°, 80° & 95°
- Reikwijdte tot 130m
- Weerbestendige behuizing IP66
- Variabele voeding 12-32V DC / 24V AC +/-10%

IR-schijnwerper, 15 W, 10°- 95° verwisselbare lens

Art.-Nr. TVAC71070

Seite 2 von 2

- Extra houder leverbaar voor horizontale uitlijning TVAC31700
- Geïntegreerde lichtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen
- Stuuringang voor het op afstand schakelen
- Zelfreinigende lenscoatingtechnologie

Technische gegevens - IR-schijnwerper, 15 W, 10°- 95° verwisselbare lens

Aansluitingen	1 x AC / DC-aansluiting, 1 x relaisingang, 1 x camera dag / nacht-omschakeling
Aantal LED's	4
Afmetingen	(b x h x d) 78 x 110 x 68 mm
Beschermingsklasse IP	66
Breedte	78 mm
Hoogte	110 mm
Kabellengte	3 m
Lengte	68 mm
Lengte golflengte	850 nm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-50 °C
Nettogewicht	0,75 kg
Vermogensopname	15 W
Voedingsspanning AC	24 +/- 10% V
Voedingsspanning DC	12 - 32 V