

# ABUS Analooq HD Videobewaking 2MPx Mini Dome-Camera

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 1 von 3



De camera levert hoge resolutie Full HD-beelden (1080p/2MPx) zelfs bij zeer weinig licht en 's nachts, zowel binnen als buiten, met een kijkhoek van 106°. Het ondersteunt meerdere videoformaten en is eenvoudig aan te sluiten op een recorder via een standaard analoge videocombo-kabel (beeld en voeding).

## Betrouwbare gegevensoverdracht bij hoge resolutie

De Analog HD-camera biedt het beste van twee werelden: hij zendt gegevens veilig en ongestoord uit via een analoge videocombikabel. Hij levert gedetailleerde beelden in Full HD-resolutie met 1920 x 1080 pixels bij 25 beelden per seconde, net als de IP-technologie. En dit tegen een zeer aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding.

## Commerciële weerbestendige bewaking rond de klok

Door de robuuste behuizing met beschermingsklasse IP67 is de camera ideaal geschikt voor gebruik buitenshuis onder weersomstandigheden. De geïntegreerde IR-LED's, met een bereik tot 30 meter (afhankelijk van de exacte locatie) en de automatische dag-/nachtschakeling zorgen voor een betrouwbare bewaking, dag en nacht. Dankzij de Ultra Low-Light en Noise Reduction (DNR) levert de camera zelfs bij zeer weinig licht scherpe beelden. WDR (120 dB) maakt het mogelijk om beelddetails te zien, zelfs bij tegenlicht en sterke contrasten.

## Gemakkelijke inbedrijfstelling

Dankzij de meegeleverde combikabel en plug-and-play-installatie is de camera snel aan het plafond of de wand gemonteerd en in gebruik genomen. Uiteraard kan ook gebruik worden gemaakt van bestaande BNC-bekabeling.

## Technologieën

- 2MPx Camera voor binnen en buiten
- Gedetailleerde Full HD (2MPx)-resolutie met 1920 x 1080 pixels bij 25 fps.
- Ultra Low-Light-functie en ruisonderdrukking (DNR) voor meer detail, zelfs bij zeer weinig licht.

# ABUS Analooq HD Videobewaking 2MPx Mini Dome-Camera

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 2 von 3

- Ondersteunt TVI, AHD, CVI en CVBS analoge formaten
- Geïntegreerde IR-LED's voor de beste zichtbaarheid 's nachts / in het donker, tot 30 meter.
- WDR (120 dB) voor meer detail, zelfs bij achtergrondverlichting en sterke contrasten.
- Automatische dag/nacht-omschakeling
- Plafond- en wandbevestiging mogelijk
- Incl. 1 x 30 m video-combikabel (videosignaal + voeding)
- Plug&Play installatie en aansluiting via BNC-bus ook op bestaande analoge kabel

## Technische gegevens - ABUS Analooq HD Videobewaking 2MPx Mini Dome-Camera

Afmetingen	(Ø x H) 89,47 x 68,2 mm
Automatische diafragmaregeling	Nee
Beeldinstellingen	Helderheid / scherpte / spiegeling / Smart IR
Beeldopnemer	CMOS
Beeldverbetering	BLC / HLC / WDR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	1,233 kg
Compatibel met	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto / Handmatig
Diafragma	F1.2
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Horizontale kijkhoek	106 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
IR-draaifilter	Ja
Kleur	Wit
Lengte golflengte	850 nm
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Minimale belichting (IR)	0 lx

# ABUS Analooq HD Videobewaking 2MPx Mini Dome-Camera

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - ABUS Analooq HD Videobewaking 2MPx Mini Dome-Camera

Minimale belichting (kleur)	0,005 lx
Nettogewicht	0,828 kg
Objectieffitting	M12
Privé-zones	4
Ruisonderdrukking	3D DNR
Sluittijd	1/25s - 1/50,000s
Taal OSD	EN
Technologie	TVI / AHD / CVI / CVBS
Vermogensopname	4,6 W
Video-uitgang	1x BNC
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	ATW / Handmatig