

# 8-kanaals PoE Network Videorecorder (NVR)



Security Tech Germany

Art.-Nr. NVR10020P

Seite 1 von 3



## Gemakkelijke ingebruikname

Bij aansluiting op de geïntegreerde PoE-switch voorziet deze de camera's van stroom en configureert de netwerkparameters. De camera's in de recorder kunnen dankzij de intuïtieve installatiewizard snel worden geïnstalleerd en met het overzichtelijke menu is programmering snel en eenvoudig mogelijk. Alle ABUS-camera's zijn via protocol in de diepte geïntegreerd en bieden daarom alle functies.

## Vrije keuze bij de bediening

Het lokale menu voor de liveweergave is overzichtelijk en duidelijk. De recorder is ook toegankelijk via een webbrowser, ABUS CMS-software of app.

## ABUS Link Station

De ABUS NVR's ondersteunen de ABUS Link Station-service. Hierdoor kan de NVR eenvoudig worden ingesteld in de app; toegang tot de NVR via internet is mogelijk zonder tijdrovende port forwarding. Bovendien biedt de dienst een oplossing als er slechts één IPv6-internetadres beschikbaar is op de locatie.

## Technologieën

- Liveweergave en opname met maximaal 8 IP-camera's @ 8 MPx (4K)
- Hoogwaardige dataverwerking met max. 336 MBit/s (80 MBit/s in / 256 MBit/s out)
- Geïntegreerde PoE-switch (max. 120 W) voor voedingsspanning en snelle ingebruikname van IP-camera's
- Eenvoudige lokale bediening op het apparaat, via de webbrowser, ABUS CMS-software of app
- Lokale monitoruitgang ondersteunt een resolutie tot 8 MPx (4K)
- Handmatige of gestuurde opname volgens tijdschema, bewegingsdetectie, alarmingang of VCA
- Ondersteunt H.264 en H.265 (incl. dynamisch GOP)
- Opname op maximaal 2 SATA-schijven

## Technische gegevens - 8-kanaals PoE Network Videorecorder (NVR)

|                    |                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal HDD's       | 2                                                                                                                     |
| Aantal gebruikers  | 31                                                                                                                    |
| Aantal kanalen     | 8                                                                                                                     |
| Afmetingen         | 380 x 315 x 50 mm                                                                                                     |
| Alarmering         | Akoestisch waarschuwingssignaal, OSD-signaal, e-mail, VCA, alarmuitgang                                               |
| Alarmingen (NO/NC) | 4                                                                                                                     |
| Audio              | Line In: 1 x cinch (2,0 V s-s, 1000 $\Omega$ ) - alleen voor netwerktransmissie; Audio uit: 1 x cinch (600 $\Omega$ ) |

# 8-kanaals PoE Network Videorecorder (NVR)



Art.-Nr. NVR10020P

Seite 2 von 3

## Technische gegevens - 8-kanaals PoE Network Videorecorder (NVR)

|                                                        |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besturing                                              | USB-Mouse                                                                                               |
| Breedte                                                | 380 mm                                                                                                  |
| Compatibel met ABUS Link Station                       | Ja                                                                                                      |
| Gebruikersniveaus                                      | 3                                                                                                       |
| Gegevensback-up                                        | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0                                                                                |
| Gelijktijdige netwerktoegang                           | 128 cameraverbindingen                                                                                  |
| HDMI uit                                               | Ja                                                                                                      |
| Hoogte                                                 | 50 mm                                                                                                   |
| Lengte                                                 | 315 mm                                                                                                  |
| Max. bedrijfstemperatuur                               | 55 °C                                                                                                   |
| Max. luchtvochtigheid                                  | 90 %                                                                                                    |
| Min. bedrijfstemperatuur                               | -10 °C                                                                                                  |
| Mobiele toegang                                        | ABUS Link Station Lite / Pro (Apple iOS & Android)                                                      |
| Monitoruitgangen                                       | 1 x VGA, 1 x HDMI                                                                                       |
| Multi-monitor-functie                                  | Ja                                                                                                      |
| Nettogewicht                                           | 1 kg                                                                                                    |
| Netwerk Throughput totaal (Input/Output)               | 336 MBit/s (80 MBits/256 MBits)                                                                         |
| Netwerkaansluiting                                     | 8 x RJ45 PoE (IEEE 802.3 af/at, max. 120 W) + 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps                                 |
| Netwerkcamera's                                        | ABUS netwerkcamera's, 3rd-Party (abus.com), RTSP                                                        |
| Netwerkfuncties                                        | Live-beeld, weergave, afspelen, gegevensexport, instellingen                                            |
| Opnameduur bij 1080p @ 2 Mbit/s                        | 149 uren/TB                                                                                             |
| Opnameduur bij 6 MPx @ 8 Mbit/s                        | 37 uren/TB                                                                                              |
| Opnamemodi                                             | Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarmingang, VCA                                              |
| Opslagmedium                                           | 2 x SATA HDD (max. 16 TB per HDD)                                                                       |
| PTZ-besturing                                          | Via netwerk                                                                                             |
| Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen) | 4 x 6 MPx / 8 x 3MPx / 16 x 1080p / 32 x 720p                                                           |
| PoE-standaard                                          | IEEE 802.3 af/at (max. 120 W)                                                                           |
| RAID                                                   | Nee                                                                                                     |
| RS-485-interface                                       | 0                                                                                                       |
| Relaisuitgang                                          | 1 (belastbaarheid: 12 V DC/1 A)                                                                         |
| Resolutie HDMI-uitgang                                 | 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz |
| Resolutie VGA-uitgang                                  | 1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz                                           |

# 8-kanaals PoE Network Videorecorder (NVR)



Security Tech Germany

Art.-Nr. NVR10020P

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - 8-kanaals PoE Network Videorecorder (NVR)

|                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera | 12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 2 MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25 fps |
| Software                                      | ABUS CMS-software, geïntegreerde webserver                                  |
| Taal OSD                                      | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens                                     |
| Technologie                                   | IP                                                                          |
| Totale beeldfrequentie (PAL)                  | 200 beelden/s                                                               |
| Vermogensopname                               | 15 W                                                                        |
| Vermogensopname incl. HDD                     | 140 W                                                                       |
| Videocompressie                               | MPEG-4, H.264, H.265 (incl. dynamisch GOP)                                  |
| Videokanalen HD-SDI                           | 0                                                                           |
| Videokanalen HD-TVI                           | 0                                                                           |
| Videokanalen IP                               | 8                                                                           |
| Videokanalen analoog                          | 0                                                                           |
| Videokanalen totaal                           | 8                                                                           |
| Voedingsspanning DC                           | 12 V                                                                        |
| Weergaven                                     | 1 / 4 / 6 / 8 / 9                                                           |
| Wet Sarkozy conform (alleen geldig voor FR)   | Ja                                                                          |
| Zoekmodi                                      | Gebeurtenis, datum en tijd, Smart-Search, VCA                               |