

21.5" LED-monitor met HD-Analoog BNC-ingang

Art.-Nr. TVAC10014

Seite 1 von 2



21" LED-MONITOR (1080p)

De monitor met hoge resolutie voor talloze toepassingen in videobewaking, kantoor en industrie. Dankzij de hoge beeldkwaliteit en veelzijdige aansluitmogelijkheden is dit het optimale scherm voor bewakingsrecorders, pc's of rechtstreeks aangesloten analoge camera's.

Met een Full HD-resolutie van 1.920 x 1.080 pixels in 16:9-formaat (1080p) levert de LED-monitor een briljante kleurweergave en een hoog contrast voor haarscherpe beelden bij livebeeld en afspelen. Dankzij de LED-achtergrondverlichting worden details en kleuren bijzonder nauwkeurig en natuurgetrouw weergegeven. Tegelijkertijd is het stroomverbruik zeer laag en gaat het scherm langer mee dan conventionele monitors.

Gemakkelijk aan te sluiten en flexibel in gebruik: De monitor is via een HDMI-aansluiting snel en eenvoudig aan te sluiten op een bewakingsrecorder of pc. De 2 BNC in- en uitgangen zijn compatibel met de gangbare analoge videostandaarden (HD-TVI, HD-CVI, AHD en CVBS). Zo kunnen geschikte beveiligingscamera's rechtstreeks via Plug & Play worden aangesloten, bijvoorbeeld voor livebewaking. Bovendien is de monitor compatibel met in de handel verkrijgbare VESA-houders voor eenvoudige montage aan de muur. Dit bespaart ruimte op de werkplek (bureau, balie, poort) en maakt het mogelijk om het apparaat eenvoudig te monteren als spot- of confrontatiemonitor, bijvoorbeeld in detailhandel, logistiek of dienstverlening.

Technologieën

- Contrastrijke 21" LED-monitor met briljante kleurweergave (16:9 formaat)
- Full HD-resolutie: 1.920 x 1.080 pixels
- Aansluitingen: 1 x HDMI, 2x BNC-ingang en -uitgang voor HD-TVI, HD-CVI, AHD en CVBS
- Plug-and-play met alle gangbare analoge technologieën
- LED-achtergrondverlichting: Briljante kleurweergave en hoog contrast
- Compatibel met VESA-houders

21.5" LED-monitor met HD-Analoog BNC-ingang

Art.-Nr. TVAC10014

Seite 2 von 2

Technische gegevens - 21.5" LED-monitor met HD-Analoog BNC-ingang

Aansluitingen	1 x HDMI, 2x BNC in/out (TVI, CVI, AHD, CVBS)
Afmetingen	490 x 359 x 147 mm
Beeldformaat	16:9
Beeldscherm diagonaal	21,5 in
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	490 mm
Brutogewicht	4,1 kg
Contrastverhouding	1000:1
Displayoppervlak	Mat
Helderheid	250 cd/m ²
Hoogte	359 mm
Ingang	1 x HDMI, 2x BNC (TVI, CVI, AHD, CVBS)
Kamfilter	3D
Kijkhoek horizontaal/verticaal	178° x 178°
Kleurniveaus	16,7
Lengte	147 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Monitortype	LED
Nettogewicht	3,7 kg
Reactietijd	5 ms
Signaalherkenning	Automatisch
Vermogensopname	25 W
Voedingsspanning DC	12 V