



Technologieën

- Volgens DIN 18251-1, klasse 1
- Schoot en grendel van kunststof
- Slotkast aan alle zijden gesloten, verzinkt
- Afstandsmaat 78 mm
- Doornmaat 55 mm
- Voorplaat 20 x 235mm (rond)
- Slotkast 145 x 80mm
- Krukgat (8 mm) van hoogwaardig polyamide

Toepassing en gebruik

- Insteekslot voor WC-deuren
- Bij het dichttrekken van de wordt alleen de schoot bediend (schootprojectie 10mm)
- Door afsluiten wordt de grendel geprojecteerd (grendelprojectie 10mm)

Varianten

- Verkrijgbaar in DIN links en DIN rechts uitvoeringen
- Verkrijgbaar in voorplaatbreedte 24mm (vierkant)
- Verkrijgbaar in de afwerkingen zilver en goud

ES WC voor badkamer deuren (DIN L 55 20)

Seite 2 von 2

Technische gegevens - ES WC voor badkamer deuren (DIN L 55 20)

Afstand	55 mm
Afstandsmaat	78 mm
Afwerking	zilver
Breedte voorplaat	20 mm
Diepte van de slotkast	80 mm
Door type	Bathroom door
Gewicht	258 g
Hoogte van de slotkast	140 mm
Lengte voorplaat	235 mm
Openingsrichting	links
Security level Huisbeveiliging	3
Slotbediening	free - occupied WC
Standaard	DIN 18251-1 Class 1
Vorm voorplaat	rond
EAN	4003318617706

Technische tekening

