

ABUS Analooq HD Camerabewaking 5 MPx MiniTube-Camera

Art.-Nr. HDCC45561

Seite 1 von 3



Hoge-resolutie beelden met 5MPx, zelfs met veel achtergrondverlichting, zeer weinig licht en 's nachts, binnen en buiten, met een kijkhoek van 98°

Het ondersteunt meerdere videoformaten en is eenvoudig aan te sluiten op een recorder via een standaard analoge videocombo-kabel (beeld en voeding).

Betrouwbare gegevensoverdracht bij hoge resolutie

De Analog HD-camera biedt het beste van twee werelden: hij zendt gegevens veilig en ongestoord uit via een analoge videocombikabel. Hij levert gedetailleerde beelden met 5MPx bij 20 beelden per seconde, net als de IP-technologie. En dit tegen een zeer aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding.

Commerciële weerbestendige bewaking rond de klok

Door de robuuste behuizing met beschermingsklasse IP67 is de camera ideaal geschikt voor gebruik buitenshuis onder weersomstandigheden. Beelddetails zijn ook duidelijk zichtbaar in de achtergrondverlichting en sterke contrasten, dankzij de WDR-functie met 130 dB. De functies Ultra Low Light en Noise Reduction (DNR) stellen de camera in staat om zelfs bij zeer weinig licht scherpe beelden te leveren. De geïntegreerde IR-LED's met een bereik tot 30 meter (afhankelijk van de exacte locatie) en de automatische dag-/nachtomschakeling zorgen voor een betrouwbare bewaking, zowel overdag als 's nachts.

Gemakkelijke inbedrijfstelling

Dankzij de meegeleverde combikabel en plug-and-play-installatie is de camera snel aan het plafond of de wand gemonteerd en in gebruik genomen. Uiteraard kan ook gebruik worden gemaakt van bestaande BNC-bekabeling.

Technologieën

- 5MPx Camera voor binnen en buiten
- Resolutie van 2560 x 1940 pixels (4:3-formaat) bij 20 beelden per seconde en een kijkhoek van 98° voor meer detail in het beeld.
- WDR (130 dB) voor meer detail, zelfs bij achtergrondverlichting en sterke contrasten.

ABUS Analooq HD Camerabewaking 5 MPx MiniTube-Camera

Art.-Nr. HDCC45561

Seite 2 von 3

- Ondersteunt TVI, AHD, CVI en CVBS analoge formaten
- Geïntegreerde IR-LED's voor de beste zichtbaarheid 's nachts / in het donker, tot 30 meter.
- Ruisonderdrukking (DNR) voor briljante beelden, ook bij zwak licht
- Automatische dag/nacht-omschakeling
- Plafond- en wandbevestiging mogelijk
- Incl. 1 x 30 m video-combikabel (videosignaal + voeding)
- Plug&Play installatie en aansluiting via BNC-bus ook op bestaande analoge kabel

Technische gegevens - ABUS Analooq HD Camerabewaking 5 MPx MiniTube-Camera

| | |
|----------------------------------|---|
| Afmetingen | (Ø x L) 70 x 158,6 mm |
| Automatische diafragmaregeling | Nee |
| Basis voorval | Bewegingsdetectie |
| Beeldinstellingen | Helderheid / scherpte / spiegeling / Smart IR |
| Beeldopnemer | CMOS |
| Beeldverbetering | BLC / HLC / WDR |
| Behuizingmateriaal | Metaal |
| Beschermingsklasse IP | 67 |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Brutogewicht | 1,32 kg |
| Compatibel met | TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx |
| Compatibel met Secvest | Nee |
| Compatibel met Smartvest | Nee |
| Compatibel met wAppLoxx | Nee |
| Dag-/nachtschakeling | Auto / Handmatig |
| Diafragma | F1.2 |
| Dynamisch bereik (WDR) | 130 dB |
| Horizontale kijkhoek | 98 ° |
| IR-LED's | Ja |
| IR-bereik (max.) | 30 m |
| IR-draaifilter | Ja |
| Kleur | Wit |
| Lengte golflengte | 850 nm |
| Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 90 % |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps CVSB: PAL / NTSC |

ABUS Analooq HD Camerabewaking 5 MPx MiniTube-Camera

Art.-Nr. HDCC45561

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS Analooq HD Camerabewaking 5 MPx MiniTube-Camera

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Min. bedrijfstemperatuur | -40 °C |
| Min. luchtvochtigheid | 10 |
| Minimale belichting (IR) | 0 lx |
| Minimale belichting (kleur) | 0,003 lx |
| Nettogewicht | 0,905 kg |
| Objectieffitting | M12 |
| Privé-zones | 4 |
| Ruisonderdrukking | 3D DNR |
| Sluittijd | 1/25s - 1/50,000s |
| Taal OSD | EN |
| Technologie | TVI / AHD / CVI / CVBS |
| Vermogensopname | 5,8 W |
| Verticale kijkhoek | 55 ° |
| Video-uitgang | 1x BNC |
| Voedingsspanning DC | 12 V |
| Witbalans | ATW / Handmatig |