



## HOEKSLUITPLAAT

Onze hoeksluitplaat WSB170 is geschikt voor woningtoegangsdeuren en binnen.

Een sluitplaat maakt deel uit van de basisuitrusting van een deur die zo inbraakwerend als mogelijk moet zijn en ervoor zorgt dat een deur gesloten kan worden gehouden. Bovendien beschermt zij kozijnen van kunststof of hout tegen beschadiging wanneer een deur in het slot valt. Hoeksluitplaten zijn geschikt voor opdekdeuren, omdat het deurblad van deze deuren trapsgewijs (= met een vouw) is opgebouwd. De stalen sluitplaat WSB170 KU kan universeel worden gebruikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse binnendeuren en woningtoegangsdeuren.

## Technologieën

- Stalen sluitplaat
- gelakt oppervlak
- met extra kunststofafdekking om de doorbraak van grendel en schoot visueel af te dekken
- 170 mm lang
- 20 x 8mm breed

## Toepassing en gebruik

- Voor woningtoegangsdeuren en binnendeuren
- Universeel toepasbaar voor links- en rechtsdraaiende deuren

## Varianten

- Verkrijgbaar in de afwerkingen goud en zilver

# WSB170 LR S KU 20x8



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

---

## Technische gegevens - WSB170 LR S KU 20x8

Afwerking	zilver
Door type	Apartment door
Gewicht	53 g
Zijlengte	20 x 8 mm
EAN	4003318621918