


Buitencilinder XP20CR

Seite 1 von 2



GEPATENTEERD, MET VEILIGHEIDSKAART, HOGE INBRAAKBEVEILIGING

Kwaliteitskenmerk: Met onze gepatenteerde XP20S-profielcilinder kunt u alleen op vertoon van de veiligheidskaart een originele sleutel laten namaken door een vakhandelaar met licentie.

Bent u op zoek naar een profielcilinder die veilig afsluit en er doorj optionele plastic kapjes voor de sleutels in verschillende kleuren voor zorgt dat iedereen van uw gezinsleden of medewerkers altijd de juiste sleutel bij zich heeft? Dan kunt u vertrouwen op deze profielcilinder. Dankzij de innovatieve stift-in-stift technologie biedt deze cilinder een hoge mate van slagvastheid. Geharde stalen stiften maken hem ongevoelig voor uitboorpogingen. Het sluitsysteem bestaat uit 12 onafhankelijke sluitelementen in drie verschillende stiftniveaus. Met verwisselbare gekleurde plastic kapjes kunt u de meegeleverde sleutels betrouwbaar verdelen. Houd de controle: Originele sleutels kunnen alleen worden nabesteld op vertoon van de bijgevoegde veiligheidskaart.

Technologieën

- Deurcilinder, vervaardigd in overeenstemming met de normen EN 1303, DIN 18252 en ISO 9001:2015
- Inclusief veiligheidskaart (originele vervangende ABUS-sleutel en cilinder worden uitsluitend op basis van overlegging van de veiligheidskaart aangemaakt)
- Boorholten- / keersleutels (geen insneden met scherpe randen meer) met geotrooieerd stiftenstelsel in de sleutelpen (octrooi aangevraagd)
- Antislagtechniek De hoogst denkbare slag- en stootweerstand dankzij innovatieve stift-in-stift-techniek
- Met nood- en gevarenfunctie (vanaf beide zijden afsluitbaar ook als aan de binnenzijde een sleutel is ingestoken)
- Door SKG** beproefde uitboorbescherming dankzij stiften van gehard staal
- Kwalitatief hoogwaardig sluitsysteem met twaalf onafhankelijk van elkaar functionerende sluitelementen op drie stiftniveaus
- met verwisselbare, kleurige kappen van kunststof
- inclusief drie gecodeerde sleutels
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 9

Buitencilinder XP20CR

Seite 2 von 2

Toepassing en gebruik

- Bedoeld voor huishoudelijke toegangsdeuren of woningafsluitende deuren
- Gelijksluitend combineerbaar met gewapende nachtschoten van ABUS, extra deursloten en hangsloten, bijvoorbeeld 83 en 86TI
- Cilinders vanaf de maat 60 mm voldoen aan de in de norm EN 1303:2015-08 Bijlage A, klasse B gestelde eisen en zijn daarom geschikt voor toepassing in brandveiligheidsdeuren resp. rookveiligheidsdeuren.

Varianten

- Kleur: vernikkeld (N)
- Dubbele cilinders, halve cilinders, Knauf-cilinders en buitencilinders
- in transparante doordrukverpakking
- in afzonderlijke verpakking
- Dienstdeurcilinders leverbaar voor contractafnemers

Technische gegevens - Buitencilinder XP20CR

Afwerking	vernikkeld
Boorbeveiliging	Ja
Gewicht	221 g
Nood- en gevarefunctie	Nee
Security level Huisbeveiliging	9
cilindertype	buitencilinder
fire resistance doors	Nee
keersleutel	Ja
veiligheidskaart	Ja
EAN	4003318737091