

Robuuste, weerbestendige buitensirene

Art.-Nr. AZSG10011

Seite 1 von 2



De signaalgever ABUS Bekabelde Buitensirene (compacte alarmering) kan binnen en buiten het gebouw worden aangebracht. Deze professionele gecombineerde signaalgever is het beslissende onderdeel van een volledig werkende alarmketen. De alarmsirene met LED flitstechnologie is een gecombineerde signaalgever. Bij alarm geeft de sirene een extreem luid signaal met een geluidsdruk van meer dan 106 dB. De duur van het alarm, 3 of 5 minuten, kan worden geprogrammeerd. Naast de akoestische beveiliging is er een optische alarmering door een rood flitslicht dat vanaf grote afstand zichtbaar is (flitsfrequentie: 1 Hz). De sirene en het flitslicht kunnen apart worden aangestuurd. Afhankelijk van het model is de flitser leverbaar in rood (AZSG10001), geel (AZSG10006) of blauw (AZSG10011). Hierdoor kan het flitslicht actief blijven totdat de alarminstallatie met de hand wordt gereset, terwijl het geluidssignaal na een vastgestelde tijd stopt. Andere instellingen zijn mogelijk via jumpers of dipschakelaars. De signaalgever is met een deksel- en een wandcontact beveiligd tegen sabotage. Bovendien is er in de behuizing plaats voor een accu (12V / 2,1Ah). Deze noodstroomvoorziening zorgt ook voor een alarm bij een sabotagepoging door het doorknippen van de kabel. Door de robuuste polycarbonaat behuizing kan de compacte signaalgever ook buiten worden toegepast.

Technologieën

- Robuuste, weerbestendige buitensirene
- Geluidsdruk 100 dB(A) op 1 m afstand
- Instelbare sirenetijd en -signaal
- LED flitstechnologie
- Flitslicht naar boven of beneden te monteren
- Beschermingsklasse: IP 43

Robuuste, weerbestendige buitensirene



Security Tech Germany

Art.-Nr. AZSG10011

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Robuuste, weerbestendige buitensirene

Behuizingmateriaal	POLYCARBONAT (PC)
Beschermingsklasse IP	43
Breedte	210 mm
Brutogewicht	1,035 kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 3, VSÖ GS-H
Compatibel met	Secoris, Secvest, Terxon
EN	Graad 3
Geluidsdruk	100 dB
Hoogte	277 mm
Kleur verlichting	Blauw
Lengte	75 mm
Milieuklasse	IV
Nettogewicht	1,26 kg
Sabotagebeveiliging	Ja
Spanningsbewaking	Ja
Stroomopname	360 mA
Stroomopname stand-by	0,04 mA
Verlichting	LED