



VOOR ZIJDEUREN

Ons insteekslot ES SI is bijzonder geschikt voor zij- en tussendeuren.

We adviseren ons insteekslot ES SI vooral voor garagedeuren met verspringingen (= horizontale inkepingen op deuren) en andere zijdeuren van bekende, gangbare fabrikanten. Het kan worden gebruikt voor zowel DIN-linkse als DIN-rechtse deuren. De grendel en schoot zijn gecentreerd geplaatst in dit insteekslot en zijn gemaakt van stevig zamak.

Technologieën

- DIN L en DIN R bruikbaar
- Kruk gat (8mm) van metaal
- Schoot en grendel van zamak
- Afstandsmaat 72mm
- Doornmaat 65 mm
- Voorplaat 20 x 235mm (rond), verzinkt
- Slotkast 160 x 95,3mm
- Slotkast aan alle zijden gesloten, verzinkt
- Bij het dichttrekken van de deur wordt alleen de schoot bediend, schootprojectie 11,6mm
- Bij het afsluiten van de deur wordt de grendel geprojecteerd, grendelprojectie 10mm

Toepassing en gebruik

- Voor zij- en garagedeuren van gangbare fabrikanten

- Geschikt voor DIN L en DIN R.

Technische gegevens - ES SI PZ LR Z 65 72 20

Afwerking	verzinkt
Door type	Garage side door
Gewicht	576 g
Security level Huisbeveiliging	6
EAN	4003318665929