

# IP Kogel dome 8 MPx (2.8mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCB58511A

Seite 1 von 4



## BRILJANTE 8 MPx (4K) BEWAKING

8 MPx (4K) 24/7 buitenbewaking met volledige details

De bolvormige IP-dome levert bewakingsbeelden met ultrahoge resolutie in 8 MPx (4K) resolutie. De compacte, weerbestendige IP67-behuizing is ontworpen voor robuust gebruik buitenshuis. Krachtige IR-LED's zorgen voor gedetailleerde beelden, zowel overdag als 's nachts. Toegang tot de camera via een mobiele app is op elk moment mogelijk.

### Beste overzicht

De IP-Dome overziet een gebied van 110°. De combinatie van groothoek en hoge 4K-resolutie biedt het beste overzicht over grote ruimten, terreinen, enz.

### Autom. objectherkenning

De bewakingscamera heeft WDR-tegenlichtcompensatie en bewegingsdetectie. Zij onderscheidt op betrouwbare wijze relevante bewegingen (mensen, voertuigen) van storende invloeden (takken, licht, enz.) - en minimaliseert onnodige bewegingsalarmen.

### Opname en compatibiliteit

De opnamen worden gemaakt met een ABUS-recorder, videomanagementsoftware of een lokale microSD-kaart. De camera is compatibel met ABUS Secvest, Secoris en wAppLoxx Pro Plus.

### Comfortabele ingebruikname

De IP-dome wordt aan het plafond of aan de muur bevestigd (wandbeugel en installatiebox verkrijgbaar). De gratis software "ABUS IP Installer" incl. "Camera Finder" is beschikbaar voor een snelle inbedrijfstelling in het netwerk.

# IP Kogel dome 8 MPx (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB58511A

Seite 2 von 4

Aanwijzingen: Er wordt geen voedingsadapter meegeleverd, aangezien de stroom kan worden geleverd via PoE. Het effectieve IR-bereik varieert afhankelijk van de locatie.

## Technologieën

- 8 MPx (4K) resolutie: 3.840 x 2.160 @ 20 fps voor haarscherpe, ultra-high definition bewakingsbeelden
- 2,8 mm vaste lens voor een goed overzicht (zichthoek van 110°)
- 120 dB WDR-functie ter compensatie van beeldcontrasten, sterk tegenlicht enz.
- Objectherkenning (mens & voertuig): Bewegingsdetectie met volledig automatische differentiatie tussen personen/voertuigen en storende invloeden (takken, licht, enz.)
- Robuuste, weerbestendige behuizing (IP67)
- IR-LED's voor zeer duidelijke beeldresultaten bij duisternis (reikwijdte tot 30 m), zonder storende reflecties in de glazen koepel (externe LED's)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 12 V DC & PoE (802.3af)

## Technische gegevens - IP Kogel dome 8 MPx (2.8mm)

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC
Aantal IR-led's	2
Aantal gebruikers	32
Aantal streams	3
Afmetingen	(LxBxH) 139x139x128 mm
Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Andere functies	Object Classification Person/Vehicle
Beeldelementen (effectief)	3840(H) x 2160(V) pixel
Beeldfrequentie	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Beeldopnemer	1/1,8" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Bewegingsdetectie	8 zones
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Breedte	139 mm
Brutogewicht	0,7 kg
Cameratype	Dome
Codering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Compatibel met	ABUS NVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatibel met ABUS Link Station	Ja

# IP Kogel dome 8 MPx (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB58511A

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - IP Kogel dome 8 MPx (2.8mm)

Compatibel met Comfion	Ja
Compatibel met Secoris	Ja
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Compatibel met wAppLoxx Pro	Ja
Dag-/nachtschakeling	ICR/kleur/B/W
Digitale zoom	Ja
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluitertijd	1/3 - 1/100000 s
Funcities	Scene Change Detection, Region of Interest
Hoogte	128 mm
Horizontale kijkhoek	110 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Lengte	139 mm
Lens	Fix
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	3840 x 2160 @ 25 fps
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,003 lx
Model	Dome
Montagemethode	Plafond, Wand
Nettogewicht	0,5 kg
Netwerkaansluiting LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netwerkbandbreedte video	32 kBit/s - 16 MBit/s
ONVIF	Profile G, S, T
Objectieffitting	M12
Ondersteunde browsers	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
PoE-standaard	IEEE 802.3af
Privé-zones	4
Protocollen netwerkcamera	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Resolutie	8MPx

# IP Kogel dome 8 MPx (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB58511A

Seite 4 von 4

## Technische gegevens - IP Kogel dome 8 MPx (2.8mm)

Resolutiemodi	Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1280 x 720 @ 25 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	600 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	WDR, BLC, HLC
Vermogensopname	7 W
Verticale kijkhoek	59 °
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
Witbalans	AWB, handmatig