



De IP PTZ Dome uit de B.A.S Special Line levert videostreams in 4 MPx-resolutie met max. 25 fps. Dankzij de weerbestendige IP66-behuizing kan de camera ook buiten worden gebruikt en met de geïntegreerde IR-LED's ook dag en nacht. Het compacte ontwerp is bij uitstek geschikt voor gebruik binnenshuis, bijvoorbeeld in combinatie met plafondinbouwframes. Met de Link Station-app krijgt men op ieder moment eenvoudig toegang tot de camera.

PTZ-functie: Draaien, kantelen, zoomen

Het precieze sturingsmechanisme zorgt voor een snelle en nauwkeurige 360°-besturing. De 25-voudige optische autofocus motorzoom biedt scherpe beelddetails, zelfs over lange afstanden - mensen en objecten worden betrouwbaar gedetecteerd. Dankzij de Ultra Low Light-technologie en de krachtige WDR-functie worden belangrijke details in donkere en vooral lichte gebieden vastgelegd.

Automatische surveillanceronde

Vooraf gedefinieerde presetposities zorgen voor een snelle start en instelling van individuele surveillancerondes. Hierdoor kan de camera zelfstandig surveillancerondes uitvoeren.

Gemakkelijke ingebruikname

De IP PTZ Dome wordt aan het plafond gemonteerd als (verzonken of opbouw) of aan de muur. We raden de installatiedoos TVAC31245 aan voor wandmontage of het plafondmontageframe TVAC31375 voor inbouwmontage aan het plafond en de PoE-injector TVAC25001 voor voeding via PoE + (30W).

Aanwijzing: Bij deze camera wordt geen netstekkervoeding geleverd, omdat voeding via PoE mogelijk is.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren binnen het gezichtsveld reduceren het IR-bereik of geven een te donker videobeeld. Bovendien kunnen

IP PTZ 4 MPx (25x)

Art.-Nr. IPCS84531

Seite 2 von 4

reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- 4 MPx resolutie: 2.560 x 1.440 @ 25 fps
- 25x autofocus zoomlens (4,8 – 120 mm)
- Ultra Low-Light Performance voor uitstekende resultaten bij zwakke verlichting
- 120 dB WDR-functie voor compensatie van beeldcontrasten

- 8 programmeerbare tours met elk maximaal 32 vooraf ingestelde posities
- Weerbestendige behuizing (IP66)
- IR-LED's (bereik tot 50 m)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamische GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 12 V DC & PoE+ (802.3at)

Technische gegevens - IP PTZ 4 MPx (25x)

Aansluitingen	1 x DC, 1 x RJ45, 2 x alarm in, 2 x alarm uit, 1 x audio in, 1 x audio uit
Aantal IR-led's	4
Aantal gebruikers	32
Aantal preset	300
Aantal streams	3
Aantal toeren	8
Alarmering	E-Mail, NAS, FTP
Alarmingang (NO/NC)	2
Alarmuitgang	2
Audio	Aansluitbaar: Microfoon, luidspreker
Beeldintegratie	2 x - 8 x
Beeldopnemer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IK	10
Beschermingsklasse IP	66
Bewegingsdetectie	Ja
Brandpuntsafstand	4,8 – 120 mm
Breedte	169 mm
Brutogewicht	2,9 kg
Cameratype	PTZ

IP PTZ 4 MPx (25x)

Art.-Nr. IPCS84531

Seite 3 von 4

Technische gegevens - IP PTZ 4 MPx (25x)

Codering	HTTPS, TLS 1.2
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Comfion	Ja
Compatibel met Secoris	Ja
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Compatibel met wAppLoxx Pro	Ja
Dag-/nachtschakeling	Electromechanically removable IR cut filter (ICR), colour/B&W
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	F1.6 – F3.5
Digitale zoom	16 x
Draai-/kantelbereik	360° / -5° – 90°
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluitertijd	1/3 - 1/100000
Hoogte	161 mm
Horizontale kijkhoek	2,5 – 53 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	50 m
Kleur	RAL9003
Lengte	169 mm
Lens	Motor-Zoom, Autofocus
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2560 x 1440 @ 25 fps
Max. snelheid	350°/s (pan), 200°/s (tilt)
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (Z/W)	0,001 lx
Minimale belichting (kleur)	0,005 lx
Model	PTZ
Nettogewicht	2,45 kg
Netwerkaansluiting	RJ45
Netwerkaansluiting LAN	RJ45
Netwerkbandbreedte video	32 kBit/s – 16 MBit/s
Ondersteunde browsers	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)

IP PTZ 4 MPx (25x)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCS84531

Seite 4 von 4

Technische gegevens - IP PTZ 4 MPx (25x)

Optische zoom	25x
PoE-standaard	IEEE 802.3at
Privé-zones	24
Protocollen netwerkcamera	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X
Resolutie	4MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 2.560 x 1.440 @ 25 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Stroomopname	1.500 mA
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	WDR
Vermogensopname	18 W
Verticale kijkhoek	1,5 – 30,5 °
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire, Intrusion Detection, Region Enter, Region Exit
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosysteem	IP
Voedingsspanning DC	12 (+/-10 %) V
Witbalans	AWB, manual