

# IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Art.-Nr. IPCB44611B

Seite 1 von 4



## KLEINE CAMERA, MAAR GROOTS: VOOR UW PROFESSIONELE BEWAKING

De compacte IP Mini Dome-bewakingscamera in elegant antraciet-zwart.

### Discrete 24/7-bewaking

De Dome levert videostreams met een resolutie van 4 MPx. Met haar IP67-behuizing en geïntegreerde IR-LED's is zij geschikt voor gebruik binnen en buiten, overdag en 's nachts.

### 2 lensvarianten voor maximale flexibiliteit

De camera is verkrijgbaar met 2 brandpuntsafstanden - voor eenvoudige planning en installatie: 2,8 mm (103° zichthoek - IPCB44611A) voor breedhoekbeelden en 4 mm (83° - IPCB44611B) voor bijv. gangen.

### Autom. objectherkenning

De bewakingscamera onderscheidt op betrouwbare wijze relevante bewegingen (personen, voertuigen) van storende invloeden (takken, licht, enz.) - en minimaliseert onnodige bewegingsalarmen.

### Opname en compatibiliteit

Opname vindt plaats op ABUS-recorders, videomanagementsoftware of een lokale microSD-kaart. De Dome is compatibel met ABUS Secvest, Secoris en WLX Pro Plus.

### Comfortabele ingebruikname

Installatiebox (TVAC32400X) en wandbeugel (TVAC32420X) zijn beschikbaar voor plafond- of muurbevestiging. De ABUS IP-Installer-software vereenvoudigt de netwerkinstallatie.

### ABUS Link Station App: Live toegang, pushberichten

Eenvoudige toegang via mobiele app voor live weergave, afspelen en pushmelding bij gebeurtenissen. IPv6-compatibel.

# IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Art.-Nr. IPCB44611B

Seite 2 von 4

Aanwijzingen: Er wordt geen voedingseenheid meegeleverd, aangezien de stroom wordt geleverd via PoE.  
Het effectieve IR-bereik varieert afhankelijk van de locatie.

## Technologieën

- 4 MPx resolutie (2.688 x 1.520 @ 25 fps) voor haarscherpe bewakingsbeelden
- 4 mm vaste lens voor grotere afstanden (zichthoek 83°)
- Ultra Low-Light prestaties voor uitstekende beeldresultaten in omstandigheden met weinig licht
- Objectherkenning (mens & voertuig): Bewegingsdetectie met volledig automatische differentiatie tussen personen/voertuigen en storende invloeden (takken, licht, enz.)
- 120 dB WDR-functie ter compensatie van beeldcontrasten, sterk tegenlicht enz.
- Robuuste, vandalisme- en weerbestendige behuizing (IK08, IP67), kleur: zwart
- IR-LED's voor zeer duidelijke beeldresultaten bij duisternis (reikwijdte tot 20 m), zonder storende reflecties in de glazen koepel (externe LED's)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 12 V DC & PoE (802.3af)

## Technische gegevens - IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC
Aantal IR-led's	2
Aantal gebruikers	32
Aantal streams	3
Afmetingen	(LxBxH) 109x109x58 mm
Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Andere functies	Object Classification Person/Vehicle
Audio	Geïntegreerd: Microfoon
Beeldelementen (effectief)	2688(H) x 1520(V) pixel
Beeldfrequentie	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Beeldopnemer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IK	8
Beschermingsklasse IP	67
Bewegingsdetectie	8 zones
Brandpuntsafstand	4 mm
Breedte	109 mm
Brutogewicht	0,65 kg
Cameratype	Mini Dome
Codering	HTTPS, TLS 1.1/1.2

# IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Art.-Nr. IPCB44611B

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Compatibel met	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secoris	Ja
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Compatibel met wAppLoxx Pro	Ja
Dag-/nachtschakeling	ICR/kleur/B/W
Diameter	109 mm
Digitale zoom	Ja
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluitertijd	1/3 - 1/100000 s
Funcities	Scene Change Detection, Region of Interest
Hoogte	58 mm
Horizontale kijkhoek	83 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	20 m
Kleur	Zwart
Lengte	109 mm
Lens	Fix
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2688 x 1520 @ 25 fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,003 lx
Model	Mini Dome
Montagemethode	Plafond, Wand
Nettogewicht	0,38 kg
Netwerkaansluiting LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netwerkbandbreedte video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Objectieffitting	M12
Ondersteunde browsers	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
PoE-standaard	IEEE 802.3af
Privé-zones	4

# IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Art.-Nr. IPCB44611B

Seite 4 von 4

## Technische gegevens - IP Mini Dome 4 MPx Zwart (4mm)

Protocollen netwerkcamera	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Resolutie	4MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	650 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	WDR, BLC, HLC
Vermogensopname	8,5 W
Verticale kijkhoek	45 °
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
Witbalans	AWB, handmatig