



Technologieën

- Slotkast en beugel speciaal gehard, optimale corrosiebescherming door Black Granite-coating
- Geharde boor- en trekbeveiliging
- Dubbele kogelvergrendeling, minstens 6 ton weerstand tegen trekken
- Ook verkrijgbaar met hoge beugel
- Sluitdwang: Vergrendeling alleen met sleutel (sleutel kan in geopende toestand niet worden verwijderd)
- verwijderbare beugel afhankelijk van het model
- SSF-klasse 3 (alleen 37/55), CEN-klasse 4
- Versie met veiligheidskaart (SZP) beschermt tegen ongewenste sleutelkopieën

Toepassing en gebruik

- Beveiliging van waardevolle spullen / voorwerpen of bij een zeer hoog diefstalrisico
- Voldoet aan speciale normen van verzekeringsmaatschappijen
- Gecertificeerd en erkend hangslot
- Voor het beveiligen van bijv. magazijnen, industriële installaties, fabriekspoorten, containers en vrachtwagens
- Ideaal met overval ABUS nr. 135

Technische gegevens - 37RK/60 kd.

Afwerking	zwart
Beugel breedte b	18 mm
Beugel hoogte c	16 mm
Beugeldiameter d	11 mm
Breedte a	65 mm
Gelijksluitend	Nee
Gewicht	580 g

37RK/60 kd.



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Technische gegevens - 37RK/60 kd.

Hoog f	85 mm
Security level Huisbeveiliging	10
Soort vergrendeling	sleutel
cilindertype	Plus
diep e	35 mm
veiligheidskaart	Nee
EAN	4003318083341