

2MPx IP PoE Mini Dome-camera



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVIP42510

Seite 1 von 3



Mini-dome-camera met krachtige functies

Snelle aansluiting, discrete en betrouwbare bewaking, slim opslaan

Voordelige PoE-technologie

Bedrijfspan, kantoor of thuis: De 2MPx IP PoE mini-dome-camera is geschikt voor binnen en buiten. Ideaal ontwerp voor discrete bewaking vanaf plafonds. Voeding via netwerkkabel, bijv. vanaf de router/recorder (Power over Ethernet, PoE) - zeer handig op moeilijk bereikbare plekken om op installatiekosten te besparen.

Efficiënte inbedrijfstelling & videobewaking

Opnamen worden opgeslagen op recorder, NAS of microSD-kaart. Bewegingsdetectie en sterke gegevenscompressie (H.265-Plus tot 4 x efficiënter dan H.264) zorgen voor efficiënt geheugengebruik. Zelfs de inbedrijfstelling is 'slank': De gebruikersinterface is snel toegankelijk via PC/browser, recorder/monitor en via ABUS IP Installer, zodat het eerste live-beeld binnen enkele minuten te zien is. Individuele instellingen zijn ook snel verricht (bijv. schema's, privé-zones, enz.).

2MPx IP PoE Mini Dome-camera

Art.-Nr. TVIP42510

Seite 2 von 3

Krachtige WDR-functie & IR-LED's voor scherpe beelden

De IP-camera werkt goed bij sterk wisselende lichtomstandigheden, bijv. bij tegenlicht in entrees of in het algemeen buiten (WDR 120 dB). Zij heeft infrarode LED's voor een goed zicht in het donker/'s nachts.

Mobiele app-toegang

Via ABUS Link Station ontvangen gebruikers een pushmelding bij bewegingsalarm. De Pro-versie van de app biedt onbeperkte mobiele toegang. Gratis bij Lite-versie: tot 60 minuten/maand datastream (live bekijken/afspelen).

Technologieën

- PoE-bewakingscamera voor binnen en buiten, ideaal voor plaatsing aan het plafond; kleine, krachtige en veelzijdige bewakingscamera met professionele functies; opslaan op microSD, recorder/NVR of NAS
- Zeer betrouwbare overdracht van (veel) videogegevens naar de router/switch/recorder via Power over Ethernet (PoE) met slechts één kabel bij gelijktijdige stroomvoorziening van de camera; stroomvoorziening naar keuze via 12V DC insteekvoedingseenheid
- Eenvoudige ingebruikname in slechts enkele minuten via PC/browser of recorder/monitor en gratis ABUS IP Installer (zoekt IP-adres van de camera in thuis- of bedrijfsnetwerk)
- Configuratie via vaste gebruikersinterface (bewegingsdetectie, tijdschema's, privézones, enz.)
- True-WDR-functie (120 dB) voor situaties met tegenlicht, IR-LED's voor nachtzicht tot 30 meter (afhankelijk van de locatie), wind- en weerbestendig (beschermingsklasse IP67), Full HD-resolutie (2 megapixels, 1080p) en 111° kijkhoek
- Compacte afmetingen/grootte (mini-dome-ontwerp, diameter 11 cm) ideaal voor discrete 24/7 videobewaking in bedrijf of thuis; bewegingsdetectie betekent dat minder opslagruimte nodig is en de gewenste scène snel kan worden gevonden
- Opnemen via microSD-geheugenkaart (accessoire), netwerkvideorecorder (NVR) of NAS (Network Attached Storage); H.265 Plus-videocompressie voor langere opnamen met zeer efficiënt gebruik van de opslagruimte
- Eenvoudige mobiele toegang tot livestream en geheugen met smartphone/tablet via ABUS Link Station-app incl. pushbericht bij bewegingsalarm (zonder instellingen op de router); info/afbeeldingen optioneel ook via e-mail/FTP

Technische gegevens - 2MPx IP PoE Mini Dome-camera

Aantal gebruikers	32
Afmetingen	(LxBxH) 111x111x85 mm
Alarmering	e-mail, NAS, FTP
Beeldopnemer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	3D DNR
Behuizingmateriaal	kunststof / metaal

2MPx IP PoE Mini Dome-camera

Art.-Nr. TVIP42510

Seite 3 von 3

Technische gegevens - 2MPx IP PoE Mini Dome-camera

Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	0,65 kg
Codering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	ICR/kleur/B/W
Horizontale kijkhoek	111 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920 x 1080 @ 25 fps
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,005 lx
Model	Dome
Nettogewicht	0,5 kg
Ondersteunde browsers	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
PoE-standaard	802.3af
Privé-zones	4
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Vermogensopname	6,5 W
Verticale kijkhoek	59 °
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
Witbalans	AWB, handmatig