

EFS PZ voor brandwerende deuren (DIN L 65 24)

Seite 1 von 2



INSTEKSLLOT VOOR BRANDWERENDE DEUREN

Het insteekslot EFS PZ met effectieve fluisterschoot zorgt voor veiligheid en geluidsarm insnappen in de schoot van stalen en brandwerende deuren.

Dit insteekslot biedt een hoog veiligheidsniveau met zijn verzinkte stalen grendel. Het is getest volgens DIN 12209:2004 en is daarom geschikt voor gebruik in brandwerende deuren. De metalen schoot met hoogwaardige kunststof inlegementen klikt stil dicht wanneer de deur wordt gesloten. De deur kan dan worden afgesloten met een sleutel of een knop - afhankelijk van de sluitcilinder die u gebruikt. De twee slagen van de grendelprojectie bedragen resp. 11 mm of 22 mm na de tweede slag van de sleutel. Het MPA geteste en gemonitorde slot combineert de aspecten veiligheid en comfort door de hoge materiaalkwaliteit van alle productonderdelen en de geluiddempende fluisterschoot. De EFS PZ is verkrijgbaar voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren. De afstandsmaat is 72 mm, de doornmaat 65 mm en de breedte van de verzinkt stalen voorplaat 24 mm.

Technologieën

- getest volgens DIN 12209:2004
- Fluisterschoot van metaal met hoogwaardige kunststof inlegementen om het geluid tijdens het sluiten te verminderen
- Schootprojectie 12mm
- Stalen grendel, verzinkt
- Grendelprojectie 11 / 22 mm (twee slagen)
- Slotkast van verzinkte plaatstaal
- MPA getest en gemonitord

EFS PZ voor brandwerende deuren (DIN L 65 24)

Seite 2 von 2

- Slotkast 165 x 98mm
- Stalen voorplaat 24 x 235mm, verzinkt

Toepassing en gebruik

- Voor stalen en brandwerende deuren
- Als de deur dichtgetrokken wordt, wordt alleen de fluisterschoot geactiveerd
- De grendel van het insteekslot vergrendelt de deur pas bij gebruik van de profielcilinder

Varianten

- DIN links; DIN rechts

Technische gegevens - EFS PZ voor brandwerende deuren (DIN L 65 24)

Afwerking	verzinkt
Gewicht	676 g
Security level Huisbeveiliging	7
EAN	4003318974908