

IP Kogel dome 8 MPx (2.8mm) met 2-WAY-audio en alarmering

Art.-Nr. IPCS58571A

Seite 1 von 4



BRILJANTE 8 MPX (4K) SURVEILLANCE MET AUDIO & ALARM

De IP-Dome is een discrete bewakingscamera met 2WAY-audio- en alarmfunctie.

8 MPx (4K): gedetailleerde 24/7-bewaking

De IP-camera levert beelden met een ultrahoge resolutie van 8 MPx (4K), IR-leds zorgen voor goede beelddetails overdag en 's nachts. De IP67-behuizing is voor gebruik buitenshuis. Toegang tot mobiele app mogelijk op elk moment.

Autom. objectherkenning

De beveiligingscamera maakt gebruik van intelligente VCA-objectherkenning om relevante bewegingen (mens/voertuig) te onderscheiden van storende invloeden (takken, licht, enz.) - en beperkt onnodige bewegingsalarmen tot een minimum. Dit definieert incidenten (VCA-gebeurtenissen, zoals bijv. lijnoverschrijding) die een alarm veroorzaken.

2WAY-audio en alarm (sirene, led-flits)

Voor intercomgebruik, toespreken van de dader of akoestische alarmweergave (spraakbericht, sirene). Het geïntegreerde knipperlicht maakt van de alarmcamera een signaalgever.

Opname en compatibiliteit

Opslaan gebeurt op microSD-kaart, ABUS-recorder of via VMS-software. De Dome is compatibel met ABUS Secvest, Secoris, WLX Pro.

Comfortabele ingebruikname

De IP-Dome wordt aan het plafond of aan de wand bevestigd met behulp van een beugel (TVAC32520). Aanbevolen: de installatiedoos (TVAC32500). De gratis ABUS IP-Installer-software verkort de inbedrijfstelling in het netwerk.

IP Kogel dome 8 MPx (2.8mm) met 2-WAY-audio en alarmering

Art.-Nr. IPCS58571A

Seite 2 von 4

Opmerkingen: zonder voedingseenheid, want voeding via PoE.
Het effectieve IR-bereik varieert afhankelijk van de locatie.

Technologieën

- 2-Weg audiobewakingscamera met geïntegreerde microfoon, luidspreker en knipperlicht voor intercom, het aanspreken van personen en daders en akoestische en visuele alarmering
- Geïntegreerde alarmingang/-uitgang (I/O) voor schakelscenario's voor effectieve alarmering of optimalisering van bedrijfsprocedures (bijv. verkoopruimte)
- Intelligente objectdetectie en nauwkeurige bewegingsdetectie met volledig automatische differentiatie tussen personen/voertuigen en storende invloeden (takken, licht enz.)
- 8 MPx (4K) resolutie: 3.840 x 2.160 @ 25 fps voor haarscherpe bewakingsbeelden met ultrahoge resolutie en afdekking van een groot bewakingsgebied
- Vaste 2,8 mm lens voor een goed overzicht (111° kijkhoek) in een robuuste, weerbestendige behuizing (IP67)
- 120 dB WDR-functie ter compensatie van beeldcontrasten, sterke tegenlichtinval enz. voor goed bruikbare beeldresultaten onder alle lichtomstandigheden
- Ultra Low-Light prestaties voor uitstekende beeldresultaten in omstandigheden met weinig licht
- IR-LED's voor duidelijke beelden in het donker (reikwijdte tot 30 m)
- Sterke beeldcompressie (dyn. GOP, H.265, H.264, MJPEG) die minder opslagruimte vereist
- microSD-kaartsleuf voor interne data-opslag; 12 V DC & PoE (802.3af)

Technische gegevens - IP Kogel dome 8 MPx (2.8mm) met 2-WAY-audio en alarmering

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x alarmingang, 1 x alarmuitgang, 1 x audio-ingang, 1 x audio-uitgang (kabel lengte 250 mm)
Aantal IR-led's	1
Aantal gebruikers	32
Aantal streams	3
Afmetingen	(LxBxH) 139x139x128 mm
Alarmering	Flash, luidspreker, e-mail, app-push, FTP, CMS
Alarmingang (NO/NC)	1
Alarmuitgang	1
Andere functies	Objectclassificatie Persoon/Voertuig
Audio	Geïntegreerd: Microfoon, luidspreker; Aansluitbaar: Microfoon, luidspreker
Beeldelementen (effectief)	3840(H) x 2160(V) pixel
Beeldfrequentie	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Beeldopnemer	1/1,8" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (niet in slimme gebeurtenismodus)
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67

IP Kogel dome 8 MPx (2.8mm) met 2-WAY-audio en alarmering

Art.-Nr. IPCS58571A

Seite 3 von 4

Technische gegevens - IP Kogel dome 8 MPx (2.8mm) met 2-WAY-audio en alarmering

Bewegingsdetectie	Ja
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Breedte	139 mm
Brutogewicht	1,1 kg
Cameratype	Dome
Codering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Comfion	Ja
Compatibel met Secoris	Ja
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Compatibel met wAppLoxx Pro	Ja
Dag-/nachtschakeling	ICR/kleur/B/W
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	F1.6
Digitale zoom	Ja
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluitersnelheid	1/3 - 1/100000 s
Funcities	Scene Change Detection, Region of Interest
Hoogte	128 mm
Horizontale kijkhoek	110 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Lengte	139 mm
Lens	Fix
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	3840 x 2160 @ 25 fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,003 lx
Model	Dome
Montagemethode	Plafond, Wand
Nettogewicht	0,85 kg

IP Kogel dome 8 MPx (2.8mm) met 2-WAY-audio en alarmering

Art.-Nr. IPCS58571A

Seite 4 von 4

Technische gegevens - IP Kogel dome 8 MPx (2.8mm) met 2-WAY-audio en alarmering

Netwerkaansluiting LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netwerkbandbreedte video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Ondersteunde browsers	MS Edge, IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
PoE-standaard	IEEE 802.3af
Privé-zones	4
Protocollen netwerkcamera	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Relaisuitgang	1
Resolutie	8MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (alleen in monitormodus)
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	800 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	WDR, BLC, HLC
Vermogensopname	9 W
Verticale kijkhoek	59 °
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 (alleen in monitormodus)
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
Wit licht LED's	1 st.
Witbalans	AWB, handmatig