

ABUS WLAN Licht buitencamera

Art.-Nr. PPIC46520

Seite 1 von 4



Praktisch. Veilig. Slim gecombineerd

Het combi-apparaat met WLAN bewakingscamera, intercom, sirene en LED-buitenlamp waakt over uw huis - de ingang, het terras of de oprit.

De geïntegreerde lamp biedt u thuis een heldere en veilige ontvangst. Indringers hebben het niet zo makkelijk. Het beste: Als u weg bent, meldt de ABUS WLAN Licht buitencamera zich alleen bij u via de smartphone-app als er iets aan de hand is.

Deze slimme beveiligingscamera maakt het verschil: In de App2Cam Plus-app voor de smartphone stelt u in wat voor u belangrijk is (mensen, dieren en/of auto's), of de geïntegreerde sirene het alarm moet laten afgaan en percelen van derden afgeschermd worden - en dat allemaal in een handomdraai. Verder verloopt alles automatisch - wat u tijd en zenuwen bespaart. Een groot verschil met andere camera's die zich al melden als een blad beweegt in de wind. Met de meegeleverde microSD-geheugenkaart is de camera direct klaar om opnames te maken.

Bij een incident ontvangt u binnen enkele seconden een pushbericht via de app. U kunt de livestream openen met een tik van uw vinger; bovendien kunt u informatie uitwisselen met mensen ter plaatse, net als met een intercomsysteem. Zo kunt u snel en adequaat reageren op elke situatie.

De bewakingscamera levert 24/7 een briljante beeld- en videokwaliteit - zelfs 's nachts met heldere kleurendetails. Daarmee voldoet u aan alle eisen van de wetgeving inzake privacybescherming. De licht-camera is absoluut weerbestendig. Zij is compatibel met het draadloze Smartvest-alarmsysteem. En na een supereenvoudige opstart met behulp van de app-assistent is zij meteen klaar voor gebruik.

Tip: Verwijder de bestaande buitenlamp en plaats de ABUS WLAN Licht buitencamera eenvoudig op de bestaande 230V

ABUS WLAN Licht buitencamera

Art.-Nr. PPIC46520

Seite 2 von 4

lampaansluiting - het apparaat kan via de houder flexibel worden uitgelijnd en het chique design past in elke omgeving.

Technologieën

- All-in-one: WLAN-bewakingscamera, LED-buitenlamp en intercom incl. intelligente bewegingsdetectie, pushbericht bij bewegingsalarm alsmede kosteloos geheugen en toegang via mobiele telefoon en de tablet-app App2Cam Plus
- Hoogwaardige buitenlamp; zuinig en krachtig LED-licht (tot 1.000 lumen en 10 meter belichtingsreikwijdte, traploos dimbaar via app)
- Gratis toegang via App2Cam Plus tot de camera-livestream, het geheugen en alle functies (bewegingsmelder, lichtsterkte, sirene, digitaal zoomen, 2-weg-audio via speaker & microfoon etc.)
- Direct klaar voor gebruik dankzij geïntegreerde microSD geheugenkaart en supereenvoudige ingebruikname (met App-Assistent in slechts enkele minuten); kan geïnstalleerd worden in plaats van een bestaande buitenlamp met 230V-aansluiting
- Flexibel buiten positioneerbaar dankzij brede kijkhoek van 120 graden en fijn instelbare houder, alsmede hoge WLAN-stabiliteit, -bereik en -veiligheid (Dual-WLAN-chip voor 2,4 GHz & 5 GHz, incl. encryptie)
- Volledig automatische detectie en differentiatie van objecten (mens, dier, voertuig) alsmede het negeren van storende invloeden (takken, licht); volledige opnames door middel van pre-recording en automatisch startende opname
- Privézones (bijv. openbare percelen) volledig verbergen/verduisteren en zones op het terrein naar behoefte markeren met of zonder bewegingsdetectie
- Privacy-conforme opnames (audio uit; afhankelijk van het gebruik ter plaatse, videogegevens permanent opslaan of automatisch verwijderen na 3, 7 of 30 dagen)
- QHD/2K-resolutie, helder nachtzicht naar behoefte in zwart-wit of kleur, weerbestendig (IP66)
- Lid van ABUS Comfort-Line & Smart Security World; compatibel met draadloos Smartvest-alarmsysteem

Technische gegevens - ABUS WLAN Licht buitencamera

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Aantal gebruikers | 3 |
| Afmetingen | 70 x 135 x 180,7 mm |
| Alarmering | Push notificatie / E-Mail |
| Audio-bitrate | 16 Kbit/s |
| Audio-compressie | AAC |
| Audio-ingang | Geïntegreerde microfoon |
| Audio-uitgang | Geïntegreerde luidspreker |
| Automatische diafragma-regeling | Ja |
| Basis voorval | Objectdetectie + bewegingsmasker |
| Beeldopnemer | 1/2.8" CMOS |
| Behuizingmateriaal | Aluminium & Kunststof |
| Beschermingsklasse IP | 66 |

ABUS WLAN Licht buitencamera

Art.-Nr. PPIC46520

Seite 3 von 4

Technische gegevens - ABUS WLAN Licht buitencamera

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Brandpuntsafstand | 4 mm |
| Brutogewicht | 1,185 kg |
| Codering | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK |
| Compatibel met Securis | Nee |
| Compatibel met Secvest | Nee |
| Compatibel met Smartvest | Ja |
| Compatibel met wAppLoxx | Nee |
| Dag-/nachtschakeling | Auto |
| Diafragma | F2.0 |
| Draai-/kantelbereik | Handmatig instelbaar |
| Frequentiebereik | 2,400 –2,485 / 5,0 GHz |
| Gelijktijdige netwerktoegang | 3 |
| Gevoeligheid | -90 dBm |
| Helderheid witlicht-led | 1.000 lm |
| Horizontale kijkhoek | 120 ° |
| IR-LED's | Ja |
| IR-bereik (max.) | 8 m |
| IR-draaifilter | Ja |
| Kanaalbreedte | 20 MHz |
| Kleur | Zwart |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Lengte golflengte | 940 nm |
| Luidspreker | Ja |
| Max. bedrijfstemperatuur | 50 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 90 % |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 2K @ 20fps |
| Microfoon | Ja |
| Min. bedrijfstemperatuur | -20 °C |
| Min. luchtvochtigheid | 20 |
| Minimale belichting (IR) | 0 lx |
| Minimale belichting (kleur) | 1 lx |
| Nettogewicht | 1,035 kg |
| Netwerkaansluiting | Netwerkaansluitblok (10/100 Mbit/s) |
| Netwerkaansluiting WLAN | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Netwerkprotocollen | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP |
| Opnamemodi | Handmatig / bewegingsdetectie |
| Opslagmedium | Micro-SD (128GB) |
| Pre/post-alarmgeheugen | tot 3 sec. |

ABUS WLAN Licht buitencamera

Art.-Nr. PPIC46520

Seite 4 von 4

Technische gegevens - ABUS WLAN Licht buitencamera

| | |
|---------------------|--|
| Resolutiemodi | 2K / Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p) |
| Software | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |
| Technologie | IP |
| Vermogensopname | 17 W |
| Verticale kijkhoek | 62 ° |
| Videocompressie | H.264 |
| Voedingsspanning AC | 90 - 260V V |
| Wit licht LED's | 1 st. |
| Witbalans | AWB |
| Zendbereik | 10-30 meter, afhankelijk van de lokale omstandigheden m |
| Zendvermogen | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |