



ROOKMELDERS REDDEN LEVENS

De optische draadloze rookmelder maakt van het Secoris inbraakalarmsysteem een gevaarsmeldersysteem.

Waarschuwt bij dodelijke brandrook

De draadloze rookmelder reageert op de fijnste rookdeeltjes. Als deeltjes in de meetkamer komen, gaat er een alarm af. De luide signaaltoon (min. 85 dB) waarschuwt meteen personeel of bewoners. Ook in luide omgevingen of tijdens het slapen (grootse gevaar in privé-ruimten: rookinhalatie tijdens de slaap). Brandgevaar wordt tijdig gemeld, zolang er tijd is om te ontsnappen.

Individueel te gebruiken of met Secoris-alarmcentrale

De rookmelder kan zelfstandig worden gebruikt of via de Secoris draadloze uitbreiding BUM060030 in de Secoris-centrale worden geïntegreerd. In geval van rookontwikkeling klinkt dus niet alleen de luide alarmtoon op de melder, maar wordt ook een brandalarm geactiveerd door Secoris - met alarmsignalen van sirenes, bedieningspanelen, enz. in het hele gebouw.

Professionele brandmelding

Bij aansluiting op een alarm-/servicecentrale (NSL) kan automatisch een brandalarm worden verzonden om onmiddellijk noodhulpdiensten op te roepen.

Alarm op smartphones

Bij brandalarm ontvangen beheerders of gebruikers een pushbericht op de Secoris-app om op afstand adequaat te kunnen reageren.

Levensduur van de batterij tot 2,5 jaar. Als de batterij bijna leeg is: regelmatige piepjes op de detector en een waarschuwingsbericht naar de Secoris-centrale.

Draadloze Secoris-rookmelder

Art.-Nr. FURM60000

Seite 2 von 3

Technologieën

- Optische rookmelder reageert op de fijnste rookdeeltjes in de lucht
- Detecteert beginnende branden en maakt snelle evacuatie van het gebouw mogelijk om personeel/bewoners te beschermen tegen dodelijke rookinhalatie
- Luide, indringende alarmtoon (min. 85 dB(A) op 3 m) van de melder dankzij geïntegreerde piëzo-alarmgever, voor onmiskenbaar brandalarm in lawaaierige omgevingen en tijdens de slaap
- Rookmelder draadloos geïntegreerd in het Secoris-inbraakalarmsysteem of Secvest-alarmsysteem om een brandalarm in het hele gebouw te activeren (sirenes, bedieningseenheden, centrale)
- Kan worden gebruikt in Secoris-radiomodus en via Secvest-radio
- Melder om makkelijk achteraf in te bouwen zonder kabels (batterijlevensduur tot 2,5 jaar)
- Waarschuwing bij zwakke batterij: Lokale waarschuwingstoon bij de rookmelder en bericht naar de EMA/alarmcentrale
- EN14604-gecertificeerd

Technische gegevens - Draadloze Secoris-rookmelder

Aard van de zekering	Brandbeveiliging
Afmetingen	(HxD) 50x122 mm
Batterij - hoeveelheid	3
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2,5 jaren
Batterij - type	AA Alkaline 1,5V
Batterij - vast ingebouwd	Nee
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	122 mm
Brutogewicht	0,31 kg
Certificeringen	EN 14604
Compatibel met	Secvest, Secoris
Detectiemethode	Optisch
Diameter	122 mm
Hoogte	50 mm
Kleur	wit
Lengte	122 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. zendbereik (vrij veld)	700 m
Mechanische bescherming	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Plafond, muur

Technische gegevens - Draadloze Secoris-rookmelder

Nettogewicht	0,24 kg
Norm	EN14604:2005 + Corr:2008
Radiofrequentie	868,09 MHz
Radiofrequentie 2	868,23 MHz
Radiofrequentie 3	868,37 MHz
Radiofrequentie 4	868,51 MHz
Radiofrequentie 5	868,6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Nee
Spanningsbewaking	Ja
Statusindicatie	Ja
Taal handleiding	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
VdS-klasse	zonder
Voedingsspanning DC	4,5 V
Zendvermogen	10 mW