

# 2-draads videomodule voor deurintercom



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVHS21010

Seite 1 von 3



## VOLLEDIG MODULAIR: DE DEURINTERCOM MET VIDEO

Personen die voor de deur staan zien, met hen spreken en de deur openen. Eenvoudig te installeren, modulair aan te passen aan elk gebouw - en aan de individuele wensen van de gebruiker.

### De optimale intercom met video

De videomodule is de centrale besturingseenheid van het ModuVis-systeem. Met camera, microfoon en luidspreker om over en weer te spreken en beldrucker vormt het de basisconfiguratie voor een intercomtoestel met 1 beltoon. Hij zendt de spraak helder, duidelijk en zonder vervorming uit. De geïntegreerde 2 megapixel camera kijkt uit op de ingang wanneer iemand aanbelt - dankzij IR-leds overdag en 's nachts. Een elektronische deuropener (deurzoemer) wordt aangesloten op de relaisingang/-uitgang.

### Comfortabele bediening: monitor of app

De gebruiker bedient het ModuVis-systeem (videomodule, andere modules) op de 7"/10" monitor of op de smartphone/tablet via ABUS Link Station App.

### 2-draads installatie

De communicatie tussen de 2-draads videomodule TVHS21010, monitor en andere modules verloopt via een 2-draads verdeler (TVHS21310). IP/PoE-variant: zie TVHS20001.

### Volledig modulair, uitgebreid uitbreidbaar

Een belangrijk voordeel: afhankelijk van het aantal appartementen en de lokale behoeften kunnen eenvoudig extra modules aan het systeem toegevoegd worden. Zo zijn er tot 49 beltonen mogelijk - en per appartement is er één monitor geïntegreerd. Pluspunt als het gaat om veiligheid: er kunnen maximaal 16 IP-camera's voor videobewaking worden geïntegreerd. Welke variant van videomodule en monitor (2-draads of IP/PoE/WLAN) u ook kiest - de systemen

# 2-draads videomodule voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS21010

Seite 2 von 3

---

zijn compatibel met elkaar.

---

## Technologieën

- 2-draads videomodule voor ModuVis-deurintercomsysteem als basisconfiguratie van een intercomtoestel (1 bel), uitbreidbaar met verdere modules tot maximaal 49 beltonen
- Centrale besturingseenheid van het deurintercomsysteem (verplicht voor elke 2-draads installatie)
- 2 megapixel dag-/nachtcamera met IR-leds en 145° kijkhoek voor een optimaal overzicht wanneer de bel gaat
- Push-alarmering op mobiel eindapparaat via ABUS Link Station App
- Hoogwaardige microfoon en luidspreker voor een zeer hoge spraakqualiteit (helder geluid van stemmen, filteren van achtergrondgeluiden)
- Beldrukkers met achtergrondverlichting
- Audio, video en spanning via 2 draden
- Overige relaisingangen/-uitgangen bijv. deuropener (deurzoemer)
- Weerbestendig met IP65, flexibel te monteren met het inbouwframe (opbouw en inbouw)

---

## Technische gegevens - 2-draads videomodule voor deurintercom

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Aansluitbare apparaten           | TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040, TVHS20340            |
| Aansluitingen                    | 1 x DC/Audio/Video, 4 x alarmingang, 2 x alarmuitgang |
| Afmetingen                       | 98 × 99,8 × 43,9 mm                                   |
| Alarmuitgang                     | 2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)                             |
| Alarmuitgang (NO/NC)             | 4   |
| Audio                            | 2-Way Audio   |
| Audiosignaal                     | Ingebouwde microfoon en luidspreker                   |
| Beeldfrequentie                  | 25 fps  |
| Beeldverbetering                 | BLC, DNR, WDR   |
| Beschermingsklasse IP            | 65  |
| Breedte                          | 98 mm   |
| Hoogte                           | 99,8 mm   |
| Horizontale kijkhoek             | 145 °   |
| IR-LED's                         | Ja  |
| Lengte                           | 43,9 mm   |
| Lens                             | Fix   |
| Max. bedrijfstemperatuur         | 60 °C   |
| Max. luchtvochtigheid            | 0,95 %  |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 1.920 x 1.080 @ 25 fps                                |
| Microfoon                        | Ja  |
| Min. bedrijfstemperatuur         | -40 °C  |
| Protocollen netwerkcamera        | TCP/IP, RTSP  |

# 2-draads videomodule voor deurintercom



Art.-Nr. TVHS21010

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - 2-draads videomodule voor deurintercom

|                     |  |
|---------------------|--|
| Resolutie           | 2MPx   |
| Resolutiemodi       | Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 720 x 480 @ 25 fps |
| Sabotagebeveiliging | Ja   |
| Vermogensopname     | 10 W   |
| Verticale kijkhoek  | 82 °   |
| Videocompressie     | Stream 1: H.264, Stream 2: H.264                               |
| Voedingsspanning DC | via TVHS21310 V  |