

8-kanaals Network Videorecorder (NVR)

Art.-Nr. NVR10021

Seite 1 von 3



Technische gegevens - 8-kanaals Network Videorecorder (NVR)

Aansluitingen	1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x RJ45 LAN, 1 x audio-ingang (Cinch), 1 x audio-uitgang (Cinch), 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x BNC-uitgang, 1 x DC-ingang, 4 x alarmingang, 1 x alarmuitgang
Aantal HDD's	2
Aantal gebruikers	32
Aantal kanalen	8
Afmetingen	380 x 315 x 50 mm
Alarmering	Akoestisch waarschuwingssignaal, OSD-sigitaal, e-mail, CMS, alarmuitgang, app-push
Alarmingangen (NO/NC)	4
Andere functies	8-kanaals bewegingsdetectie of 4-kanaals VCA of 4-kanaals gezichtsdetectie, 8-kanaals gezichtsvergelijking, VCA (inbraakdetectie, tripwire, regio binnenkomen, regio verlaten)
Audio	Lijningang: 1 x RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω) - alleen voor netwerktransmissie, Audio-uitgang: 1 x RCA (1000 Ω)
Audio-compressie	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Batterij - GRS-type	CR1220
Batterij - hoeveelheid	1
Behuizingmateriaal	metaal
Besturing	USB-muis, IP-netwerk via internetbrowser/ABUS CMS
Breedte	380 mm
Brutogewicht	3,7 kg
Camera-ingangen	8
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met wAppLoxx Pro	Nee
DDNS	Ja
Gebruikersniveaus	3
Gegevensback-up	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Gelijktijdige netwerktoegang	128 camera-aansluitingen
HDMI uit	Ja
Hoogte	50 mm

8-kanaals Network Videorecorder (NVR)

Art.-Nr. NVR10021

Seite 2 von 3

Technische gegevens - 8-kanaals Network Videorecorder (NVR)

Hybride-compatibel	Nee
Lengte	315 mm
Logboek	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. schermresolutie	1024 x 768 Pixel
Mobiele toegang	ABUS Link Station Lite / Pro (Apple iOS & Android)
Monitoruitgangen	1 x VGA, 1 x HDMI
Montagemethode	Tafel, 19 inch rack (Let op: ventilator geïntegreerd in recorder)
Multi-monitor-functie	Ja
NTP	Ja
Nettogewicht	1,8 kg
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	336 MBit/s (80 MBits/256 MBits)
Netwerkaansluiting	2 x RJ45 10/100 /1000 Mbps
Netwerkcamera's	ABUS netwerkcamera's, 3rd-Party (abus.com), RTSP, Open Network Video
Netwerkfuncties	Liveweergave, afspelen, gegevensexport, instellingen
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS
Opnamemodi	Handmatig, schema, bewegingsdetectie, alarmingang, VCA
Opslagmedium	2 x SATA HDD (tot 16TB per HDD)
PTZ-besturing	Via IP-netwerk
Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen)	AI in NVR uit: max. 64 MPx, AI over NVR: max. 40 MPx
Pre/post-alarmgeheugen	Ja (vooralarm is afhankelijk van resolutie en bitrate, na-alarm (5 - 600 seconden)
RAID	Nee
RS-485-interface	Nee
Relaisuitgang	1 (belastbaarheid: 12 V DC/1 A)
Resolutie HDMI-uitgang	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Resolutie VGA-uitgang	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	32 MPx, 24 MPx, 12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25 fps
Stroomopname	3.400 mA
Taal OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL
Technologie	IP
Totale beeldfrequentie	200 beelden/s
Vermogensopname	30 W

8-kanaals Network Videorecorder (NVR)



Art.-Nr. NVR10021

Seite 3 von 3

Technische gegevens - 8-kanaals Network Videorecorder (NVR)

Vermogensopname incl. HDD	40 W
Video Content Analyse (VCA)	Ja
Videocompressie	H.264, H.265 (incl. dynamische GOP)
Videokanalen AHD	0
Videokanalen HD-CVI	0
Videokanalen HD-SDI	0
Videokanalen HD-TVI	0
Videokanalen IP	8
Videokanalen analoog	0
Videokanalen totaal	8
Voedingsspanning DC	12 V
Webserver	Ja
Weergaven	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Wet Sarkozy conform (alleen geldig voor FR)	Ja
Zoekmodi	Gebeurtenis, datum en tijd, slim zoeken, VCA, gezicht