



DUURZAAM EN BETROUWBAAR

Onze overval 100 is beschermd tegen corrosie en daardoor zeer duurzaam.

U hebt geen plek om uw hangslot in te hangen, maar wilt toch dat uw tuinpoort of schuur beveiligd is tegen dieven? Dan raden wij u onze solide overval 100 aan. Hij is robuust, weerbestendig en houdt een hangslot veilig en betrouwbaar vast. Dankzij de ogen van gehard staal en de verborgen stiften en schroeven biedt de overval 100 ook een hoge mate van veiligheid tegen openbreken.

Technologieën

- Corrosiebestendig
- Vanaf maat 80 gehard stalen oog
- Scharnierstiften tegen uitdrijven beschermd
- Verdekte schroefgaten

Toepassing en gebruik

- Geschikt voor "inslaande" deuren, d.w.z. deurpaneel en deurkozijn liggen op één niveau
- Versies DG: met dubbel scharnier - geschikt voor openslaande deuren, d.w.z. deurpaneel en deurkozijn liggen niet op één niveau, en hoekoplossingen
- Voor toepassing met een hangslot

Varianten

- Maten: 60, 80 en 100 mm
- Maat dubbelscharnier: 80 en 100 mm

Technische gegevens - 100/80DG NL

Afwerking	verzinkt
Breedte b	27 mm
Gewicht	82 g
Lengte a	125 mm
Oogje gat c	9 mm
Security level Huisbeveiliging	4
EAN	4003318438974

Technische tekening

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 02/2025

