

# KKT512 voor woningtoegangsdeuren in F1: aluminium (greekplaat/deurgreep)

Seite 1 von 2



## UNIVERSEEL EN VEILIG

Bescherm uw woningdeur tegen inbrekers met dit veiligheidsbeslag.

Bij woningsdeuren steekt de profielcilinder vaak iets uit. Een zwak punt dat inbrekers gebruiken om in te breken. Ook uw woningsdeur kan ook het slachtoffer worden van deze methode. Tenzij u deze beveiligd met een betrouwbaar veiligheidsbeslag. Dit compacte beslag is geschikt voor universeel gebruik op woningsdeuren met een deurdikte van 37 tot 47 millimeter, ongeacht of deze rechts- of linksdraaiend zijn. De gelaagde constructie van meerdere stalen platen maakt het bijzonder veilig. Een stalen inzet in de handgreep biedt een hoge afbreekbestendigheid. Geharde speciale schroeven en extra lange stalen nokken beveiligen tegen gewelddadige afbreekpogingen.

## Technologieën

- Goedgekeurd door VdS, DIN EN 1906 SK2 en DIN 18257 ES1
- Met kort dekschild
- Hoge totaalstabiliteit door gelaagde constructie; meerdere stalen platen bieden een uitstekende bescherming
- Hoge slagvastheid: Extra lange stalen nokken met speciaal behandelde schroeven (lang beslag 3 x M6; kort beslag 2 x M6)
- Hoge afbreekbeveiliging door stalen binnenplaat in blind schild
- Greekplaat aanpasbaar voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Doornmaat: 72 mm, vierkante stift: 8 mm

## Toepassing en gebruik

- Voor appartementsdeuren

# KKT512 voor woningtoegangsdeuren in F1: aluminium (greekplaat/deurgreep)

Seite 2 von 2

- Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende stompe deuren en opdekdeuren
- Deurknop aan buitenzijde, deurkruk aan binnenzijde
- Geschikt voor deurdiktes van 37 – 47 mm
- Bevestigingsmateriaal voor afwijkende deurdiktes leverbaar

## Varianten

- Kleuren: F1 (aluminium), F2 (nieuwzilver)
- Ook verkrijgbaar met deurkruk aan beide zijden

## Technische gegevens - KKT512 voor woningtoegangsdeuren in F1: aluminium (greekplaat/deurgreep)

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Afstandsmaat                   | 72 mm                |
| Afwerking                      | F1: Aluminium Nature |
| Beidseitig Drücker             | Nee                  |
| Brandbeveiligingssets          | Nee                  |
| Cylinder uitsteek              | 12 mm                |
| Door type                      | Apartment door       |
| Gewicht                        | 865 g                |
| Security level Huisbeveiliging | 6                    |
| Verwisselbare set              | Ja                   |
| trekbeveiliging                | Nee                  |
| EAN                            | 4003318264399        |

## Technische tekening

